

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ 2023


Ολοκληρωμένες λύσεις καθαρισμού



NILFISK

CLEAN IS CHANGING

Let's create a safer world



Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α


4	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΣΤΕΡΕΩΝ
7	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ-ΣΤΕΡΕΩΝ
9	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ
10	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΛΥΣΗΣ – ΣΤΕΓΝΩΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
15	ΣΑΡΩΘΡΑ
19	ΠΕΡΙΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ
20	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΙ ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ
21	ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ ΜΟΚΕΤΩΝ & ΥΦΑΣΜΑΤΙΝΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
22	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ
23	ΤΣΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ NILFISK
24	ΤΣΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ 3M
25	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ
26	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΕΣ ALL IN ONE
30	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ – ATEX RANGE
31	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ – ΤΡΙΦΑΣΙΚΕΣ
33	ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ
34	ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΕΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ- ΣΤΕΡΕΩΝ – ΣΕΙΡΑ ΑΤΤΙΧ
35	ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ ΥΓΡΩΝ – ΣΤΕΡΕΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΣΚΟΝΕΣ – ΣΕΙΡΑ ΑΤΤΙΧ
36	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΚΡΥΟΥ/ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ
44	ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
48	NILFISK FOOD – ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΨΗΛΟΥ ΑΦΡΙΣΜΟΥ
50	ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΑ



VP100-EU DRY VACUUM CLEANER

Κωδικός 50000470

- ✓ Αθόρυβη
- ✓ Μεγάλη απορροφητική ικανότητα
- ✓ Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος



≡	⚡	🔊	📊	📏
l/s.	W	dbA	kg	M x Π x Y (mm)
30	880	75	5.2	340x320x340

Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	192
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Κωδικός φιλτόσακκου: 140 8618 000


ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
147 0146 500	Πλακέ ρύγχος
107411677	Πέλμα combi
VA81235	Κεντρικό φίλτρο
VA85064	προ-φίλτρο μοτέρ
140 8246 040	Σωλήνας προέκτασης μεταλλικός

VP300 HEPA BASIC EU

Κωδικός 107415322

- ✓ Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- ✓ Ευκολία & ασφάλεια στη μεταφορά
- ✓ Αθόρυβη



φίλτρο
HEPA 13



≡	⚡	🔊	📊	📏
l/s.	W	dbA	kg	M x Π x Y (mm)
32	800	73	5.5	395x340x390

Υποπίεση (kPa)	22
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	215
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Κωδικός φιλτόσακκου: 140 8618 000

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107411790	Πέλμα Combi
107408039	Πλακέ ρυγχος
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13
140 8246 040	Σωλήνας προέκτασης μεταλλικός
147 1432 500	Φίλτρο κεντρικό

VP300 HEPA EU2

2 ταχυτήτων

Κωδικός 41600871

- ✓ Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο
- ✓ Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- ✓ Ευκολία & ασφάλεια στη μεταφορά
- ✓ Αθόρυβη



φίλτρο
HEPA 13



≡	⚡	🔊	📊	📏
l/s.	W	dbA	kg	M x Π x Y (mm)
32/25	800/400	73/70	5.5	395x340x390

Υποπίεση (kPa)	22/15
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	215/110
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10
Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο	•

Κωδικός φιλτόσακκου: 140 8618 000

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:


147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
011 6431 500	Σωλήνας προέκτασης Aluminium
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107411790	Πέλμα Combi
107408039	Πλακέ ρυγχος
147 0146 500	Πλακέ ρύγχος μαύρο
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13
147 1432 500	Φίλτρο κεντρικό
107402676	Αποσπώμενο καλώδιο πορτοκαλί



VU500 15INCH SMU EU

Κωδικός 107418433

- ✓ Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο
- ✓ Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- ✓ Ανθεκτικό προστατευτικό κάλυμμα – προφυλακτήρας βούρτσας



Φίλτρο
HEPA 14

Ειδική
για χαλιά &
μοκέτες



≡	⚡	🔊	📏	📐
l/s.	W	dbA	kg	M x Π x Y (mm)
27	810	64	8.5	330x390x1180

Υποπίεση (kPa)	16
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	130
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	3.5
Αποσπώμενο ηλεκτρικό καλώδιο	•


Κωδικός φιλτόσακκου: 107413586

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

147 0950 500	Εύκαμπτος σωλήνας
147 1203 500	Ακροφύσιο αρμών
147 1250 600	Φίλτρο HEPA
147 0930 510	Βούρτσα
147 0851 500	Σωλήνας προέκτασης
107402677	Αποσπώμενο καλώδιο 10m
107402901	Αποσπώμενο καλώδιο 15m

VP600 HEPA STD 2 EU

Κωδικός 41600860



Φίλτρο
HEPA 14

- ✓ Λειτουργία αύξησης ισχύος (power boost)
- ✓ Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- ✓ Μαγνητικό κλείσιμο του χώρου συλλογής σκόνης



≡	⚡	🔊	📏	📐
l/s.	W	dbA	kg	M x Π x Y (mm)
30	730	62	7	480x300x270

Υποπίεση (kPa)	22
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	8
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	200

Κωδικός φιλτόσακκου: 107413077

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

147 0765 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
011 6431 500	Σωλήνας προέκτασης Aluminium
140 6700 540	Πέλμα σκληρών δαπέδων multi
140 8244 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107408039	Πλακέ ρυγχος
107413056	Φίλτρο
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13
107413043	Μηχανισμός καλωδίου

VP930 HEPA BASIC EU

Κωδικός 107415451



- ✓ Ατσάλινος κάδος
- ✓ Εξαιρετικά αθόρυβη λειτουργία
- ✓ Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης



≡	⚡	🔊	📏	📐
l/s.	W	dbA	kg	M x Π x Y (mm)
33	760	70	7.9	440x390x330

Υποπίεση (kPa)	23
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	15
Απορροφητική ισχύς άκρο σωλήνα (W)	240

Κωδικός φιλτόσακκου: 140 7015 040

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

011 6431 500	Σωλήνας προέκτασης Aluminium
140 2782 500	Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
011 3104 500	Ακροφύσιο βούρτσας
107417790	Πέλμα combi
140 1515 500	Φίλτρο αφρολέξ
147 1250 600	Φίλτρο HEPA H13



GD10 BACK HEPA EU

Κωδικός 107417927

- ✓ Αθόρυβη, Ιδανική για καθαρισμό σε χώρους με κίνηση και ευαίσθητους στον θόρυβο
- ✓ Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης



l/s.	W	dbA	kg	M x Π x Y (mm)
33	780	76	5	340x320x340

Υποπίεση (kPa)	22
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	10

Κωδικός φιλτόσακκου: 147 1098 500

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 011 8130 500 Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας
- 147 1236 500 Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
- 140 8244 500 Ακροφύσιο βούρτσας
- 107411790 Πέλμα Combi
- 22302100 Πλακέ ρυγχος
- 147 1099 500 Φίλτρο κεντρικό
- 147 1250 600 Φίλτρο HEPA 13



GD5 BATTERY EU

Κωδικός 41600841

- ✓ Αθόρυβη, Ιδανική για καθαρισμό σε χώρους με κίνηση και ευαίσθητες στον θόρυβο
- ✓ Υψηλό επίπεδο φίλτρωσης
- ✓ Λειτουργεί με μπαταρία για μεγαλύτερη ελευθερία κινήσεων του χειριστή



l/s.	W	dbA	kg	M x Π x Y (mm)
21,7 – 26,7	650	73/78	5,3 – 8 (ΜΕ ΜΠΑΤΑΡΙΕΣ)	240x330x755

Υποπίεση (kPa)	8,6 / 13
Χωρητικότητα σακούλας σκόνης (lt)	5
Χρόνος λειτουργίας (min)	60/30
Χρόνος επαναφόρτισης (min)	≤ 40

Κωδικός φιλτόσακκου: 147 1098 500

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 011 8130 500 Μεταλλικός τηλεσκοπικός σωλήνας
- 147 1236 500 Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο
- 140 6700 540 Πέλμα multi
- 140 8244 500 Ακροφύσιο βούρτσας
- 107411790 Πέλμα Combi
- 107408039 Πλακέ ρυγχος
- 147 1095 500 Προ-φίλτρο
- 147 1100 500 Φίλτρο
- 41600864 Φορτιστής
- 41600872 Μπαταρία 36V

VL100-35 EU GO

Κωδικός 50000340

- ✓ Ανοξείδωτοι σωλήνες προέκτασης
- ✓ Σωλήνας αποστράγγισης
- ✓ Ανοξείδωτος κάδος



I/s	mbar/KPa	W	lt	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
31	18	1000	35	74	480x450x820	10

Πλενόμενο φίλτρο PET

Ανοξείδωτος κάδος

Κωδικός φιλότασκου: VA82062-P5

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 107407308 Σωλήνας D32 | 107407334 Πλακέ ρύγχος |
| VA82025 Πέλμα υγρών | VA81990 Υφασμάτινο φίλτρο |
| 107407311 Πέλμα σκληρών δαπέδων | 107407309 Σωλήνας προέκτασης |
| 107407312 Πέλμα Βούρτσα | |

VL200 30 PC INOX
220-240/50-60HZ EU

Κωδικός 107406661

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PET
- ✓ Σύστημα καθαρισμού φίλτρο Push & Clean
- ✓ Λειτουργία φυσστήρα
- ✓ Εύκολη αποθήκευση των αξεσουάρ
- ✓ Ανοξείδωτος κάδος



I/s	mbar/KPa	W	lt	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
48	23	1200	30	72	390x400x640	10.5

Πλενόμενο φίλτρο PET

Ανοξείδωτος κάδος

Σύστημα καθαρισμού

Push & Clean
Filter Cleaning System

Κωδικός φιλότασκου: 107419590

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- | | |
|--|----------------------------------|
| 81906500 Τηλεσκοπικός σωλήνας | 107407312 Πέλμα Βούρτσα |
| 107407308 Εύκαμπτος σωλήνας | 107407334 Πλακέ ρύγχος |
| 107407310 Πέλμα υγρών | 302000490 Φίλτρο |
| 107407311 Πέλμα σκληρών δαπέδων | 107409978 Στήριγμα σωλήνα |

VL500 35 EDF
220-240V/50-60 EU

Κωδικός 107405160

- ✓ Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος
- ✓ Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- ✓ Ηχητική προειδοποίηση μη σωστής τοποθέτησης φίλτρων



I/s	mbar/KPa	W	lt	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
48	20	1350	35	81	460x420x730	12.5

Κωδικός φιλότασκου: 107419592

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 107407308 Εύκαμπτος σωλήνας | 107407334 Πλακέ ρύγχος |
| 107416575 Πέλμα σκληρών δαπέδων | 107407297 Φίλτρο |
| 107407311 Πέλμα δαπέδων | 107407299 Φίλτρο υγρών |
| 107407312 Πέλμα Βούρτσα | 107407309 Σωλήνας προέκτασης |

VL500 75-2 BDF
220-240V/50-60HZ

Κωδικός 107407462

- ✓ Διπλό σύστημα φιλτραρίσματος
- ✓ Ρυθμιζόμενη χειρολαβή
- ✓ Σωλήνας αποστράγγισης υγρών
- ✓ Ηχητική προειδοποίηση μη σωστής τοποθέτησης φίλτρων



I/s	mbar/KPa	W	lt	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
72	21	2500	75	84	840x620x1000	28

Κωδικός φιλότασκου: 302002892

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- | | |
|--|-------------------------------------|
| 107407336 Εύκαμπτος σωλήνας | 107407300 Φίλτρο |
| 107416577 Πέλμα σκληρών δαπέδων | 107407302 Φίλτρο υγρών |
| 107407339 Πέλμα δαπέδων | 107407337 Σωλήνας προέκτασης |
| 107408850 Πλακέ ρύγχος | 107407335 Στήριγμα σωλήνα |



ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VP300 / VP930 / GD5 / GD10  107417790 Πέλμα δαπέδων Combi RD295P W.CLIP	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VP930  140 2782 500 Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32 mm	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ GD5 / GD10  147 1099 500 Φίλτρο κεντρικό
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VP600  140 6700 540 Πέλμα σκληρών δαπέδων MULTI	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ GD5 / GD10  147 1236 500 Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32 mm	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VU500  147 1250 600 Φίλτρο HEPA H13
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL200 / VL500-35  107407311 Πέλμα δαπέδων με βούρτσα 32 mm	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VU500  147 0950 500 Εύκαμπτος σωλήνας 32 mm	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL100-35  VA81990 Φίλτρο κεντρικό
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL100-55 / VL500-75  107407339 Πέλμα δαπέδων με βούρτσα 40 mm	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL100-35 / VL200 30 / VL500 35  107407308 Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32 mm	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL200  302000490 Φίλτρο κεντρικό
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL200 / VL500-35  107407310 Πέλμα δαπέδων υγρών 32 mm	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL500 75-2  107407336 Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 40 mm	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL500 35  107407299 Φίλτρο cartridge
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL500 75-2  107407338 Πέλμα δαπέδων υγρών 40 mm	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VP100  VA81235 Φίλτρο κεντρικό	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL500 35  107407299 Φίλτρο υγρών
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL100  VA81845 Πέλμα δαπέδων υγρών 40 mm	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VP300  147 1432 500 Φίλτρο κεντρικό	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL 500 75-2  107407300 Φίλτρο cartridge
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VP100  107411677 Πέλμα δαπέδων combi RD277	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VP930  140 1515 500 Φίλτρο κεντρικό	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VL 500 75-2  107407302 Φίλτρο υγρών
ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VP100 / VP600 / VP300  147 0765 500 Εύκαμπτος σωλήνας με ημίκυρτο 32 mm	ΣΥΜΒΑΤΟ ΜΕ VP600  107413056 Φίλτρο κεντρικό	



*Τα Full PKG περιλαμβάνουν:

- βούρτσα
- ενσωματωμένο φορτιστή
- μπαταρία

Όλα όσα χρειάζεστε, για να ξεκινήσετε άμεσα τον καθαρισμό!

SC100 E FULL PKG SC250 34C B

Κωδικός 107408103

- ✓ Πλύσιμο και στέγνωμα με ένα πέρασμα
- ✓ Μήκος καλωδίου 10 m
- ✓ Δύο ρυθμίσεις ροής διαλύματος για αποτελεσματικότερο καθαρισμό
- ✓ Ενδεικτικό LED προειδοποίησης τέλους διαλύματος
- ✓ Εργονομική λαβή για άνετη με ένα ή δύο χέρια λειτουργία.
- ✓ Εύκολο στη μεταφορά – μόνο 12 κιλά βάρος



Κωδικός 9087380020

- ✓ Τεχνολογία μπαταριών λιθίου
- ✓ Εύκολος χειρισμός
- ✓ Σχεδιασμός Tank-in-Tank παρέχει εύκολο άδειασμα και ξαναγέμισμα
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά
- ✓ Πλήρης έλεγχος: Κουμπί OneTouch ενεργοποιεί όλες τις βασικές λειτουργίες και τους αισθητήρες αφής στη χειρολαβή παρέχοντας μια εύκολη λειτουργία



SC351 FULL PKG

Κωδικός 9087341020

- ✓ Εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο θορύβου
- ✓ Ρυθμιζόμενη ροή νερού
- ✓ Γρήγορη και εύκολη συντήρηση



m ² /h	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
620/310	800	3/4	72±2	400x360x1150	12

Τάση ρεύματος (V)	220-240
Πλάτος σάρωσης (mm)	310
Καλώδιο ρεύματος (m)	10

m ² /h	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
1360/680	300	6/6	66±3	630x425x400	32

Μπαταρία (V)	36 lithium
Πλάτος σάρωσης (mm)	340
Πίεση βούρτσας (kg)	max12

m ² /h	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
1480/890	450	11/11	64	730x475x450	73

Μπαταρία (V)	12
Απόδοση θεωρητική (m ² /h)	1480
Πλάτος σάρωσης (mm)	370
Πίεση βούρτσας (kg)	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	140
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	370

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 107411860** Βούρτσα κυλινδρική 310MM μέτρια λευκή καλώδιο 10M
107413490
107411865 Σετ καθαρισμού χαλιών/μοκετών
107411864 ΚΙΤ σωλήνα αναρρόφησης

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 9100002066** Βούρτσα κυλινδρική 340MM μέτρια λευκή
9100002064 ΚΙΤ λάστιχα squeegee 360MM PU 2τεμ. set
9100001964 Δοχείο συγκράτησης ρύπων
9100002056 ΚΙΤ μπαταρίας & φορτιστή

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 9099999000** Βούρτσα 370MM PROLENE PPL (μέτρια)
9100000077 Λάστιχα squeegee
9100000664 Μπαταρία
9100000713 Φορτιστής



SC401 43 B FULL PKG

Κωδικός 9087390020

- ✓ Ευκολία στους ελιγμούς
- ✓ Ισχυρός κινητήρας
- ✓ Σύστημα ανάμειξης απορρυπαντικού, αποτρέπει την υπερδοσολογία των χημικών



ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ m ² /h	W	lt	dbA	M x Π x Υ (mm)	kg
1720/1032	280	30/30	65±3	1180x458x1055	151

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	430
Πίεση βούρτσας (kg)	24
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	140
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	430

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

9100002050	Δίσκος εφαρμογής τσόχας
L08812891	Βούρτσα 430mm
9100002541	Λάστιχο squeegee
80564310	Μπαταρία 12V-76AH GEL
9100002545	Φορτιστής
9100000787	Επέκταση καλωδίου
9100002531	Σύστημα απορρυπαντικού
9097290000	Σωλήνας νερού
9100002572	Σύνδεσμος σωλήνα
9100002257	Μετρητής ώρας

SC430 53 B GO FULL PKG

Κωδικός 50000334

- ✓ Εύκολο στη χρήση
- ✓ Εξαιρετικά συμπαγής σχεδιασμός
- ✓ Συμβατό με όλα τα αξεσουάρ Nilfisk
- ✓ Εξαιρετική απόδοση στεγνώματος



ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ m ² /h	W	l	dbA	M x Π x Υ (mm)	kg
2120/1272	900	40/40	70±3	1140x550x1100	175

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	35
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	150
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	530

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

L08837025	Βούρτσα 530mm
9100000279	Λάστιχο squeegee
1464853000	Μπαταρία 12V 84AH
VF90297	Φορτιστής



SC530 53 B GO FULL PKD

Κωδικός CM50000336-01

- ✓ Εύκολο στη χρήση με το κουμπί OneTouch™
- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός
- ✓ Εύκολη προσαρμογή βούρτσας / δίσκου τσόχας
- ✓ Εξαιρετική απορρόφηση του νερού



ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
m ² /h					
2120/1272	800	61/61	69	1260x550x1080	227

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	27
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	150
Διάμετρος βούρτσας (mm)	530

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

L08837025 Βούρτσα 530mm
9100000279 Λάστιχα squeegee
1464853000 Μπαταρία 12V 84AH
VF90297 Φορτιστής

SC530 53 BD GO FULL PKD

Κωδικός CM50000335-01

- ✓ Εύκολο στη χρήση με το κουμπί OneTouch™
- ✓ Εργονομικός σχεδιασμός
- ✓ Εύκολη προσαρμογή βούρτσας / δίσκου τσόχας
- ✓ Εξαιρετική απορρόφηση του νερού



ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
m ² /h					
2385/1431	800	61/61	69	1260x550x1080	233

Τάση ρεύματος (V)	24
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	23
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	150
Διάμετρος βούρτσας (mm)	530

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

L08837025 Βούρτσα 530mm
9100000279 Λάστιχα squeegee
1464853000 Μπαταρία 12V 84AH
VF90297 Φορτιστής

Μοτέρ υποβοήθησης της κίνησης για περισσότερη ευελιξία!

SC2000 53 B FULL PKG

Κωδικός 9087411020

- ✓ Σύστημα Ecoflex για εξοικονόμηση νερού και απορρυπαντικού
- ✓ Αυτόματος έλεγχος της ροής του διαλύματος νερού / απορρυπαντικού από την ταχύτητα της μηχανής
- ✓ Αθόρυβο, κατάλληλο για χρήση όλη την ημέρα
- ✓ Εύκολο στη χρήση

SmartKey™ Σύστημα με ξεχωριστά κλειδιά για χειριστή και επόπτη.



ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
m ² /h					
3180/2230	450	70/70	68/62±3	1270x550x1020	342

Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	6
Μπαταρία (V)	24 GEL
Πλάτος σάρωσης (mm)	530
Πίεση βούρτσας (kg)	15/30
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	155
Διάμετρος βούρτσας (mm)	530

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

9100002389 Σύστημα EcoFlex
L08837025 Βούρτσα 530mm
9100000490 Λάστιχα squeegee
80564400 Μπαταρία 12V – 105AH
9100000940 Φορτιστής
9100000952 Σωλήνας νερού
56116519 Κλειδί επόπτη
56116518 Κλειδί χειριστή



SC3500 OBC G180 BR

Κωδικός CM50000557-01

- ✓ Υψηλή παραγωγικότητα. Καθαρίζει μεγάλους χώρους με βέλτιστη απόδοση
- ✓ Βελτιωμένη πίεση βούρτσας και ταχύτερος χρόνος στεγνώματος
- ✓ Γρήγορο, βολικό και εργονομικό. Αυτόματη διαχείριση βούρτσας / squeegee
- ✓ Βελτιωμένη ευελιξία και μεταφορά χάρη στον έλεγχο των squeegee



ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
m ² /h					
4260/2980	2658	110/110	69	1620x760x1250	230

Τάση ρεύματος (V)	24
Πλάτος σάρωσης (mm)	710
Πίεση βούρτσας (kg)	30/50
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	180
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	355/355

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

56505805 Βούρτσα-14 Prolite 3
9100000279 Λάστιχα squeegee
1464853000 Μπαταρία 12V 84AH
VF90297 Φορτιστής

BR752

Κωδικός 9087262020

- ✓ Κατευθυνόμενη κεφαλή βουρτσών -μέγιστη άνεση και απόδοση, ελάχιστη προσπάθεια και συντήρηση.
- ✓ Σταθερό και αξιόπιστο σύστημα squeegee για εξαιρετική απόδοση καθαρισμού.
- ✓ Ecoflex™ σύστημα ελαχιστοποιεί τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις, χωρίς συμβιβασμούς στην απόδοση.
- ✓ Πατενταρισμένο αυτόματο σύστημα ελέγχου της ταχύτητας που αυξάνει σημαντικά την ασφάλεια του χειριστή.
- ✓ Ιδιαίτερα συμπαγής σχεδίαση καθιστά τον καθαρισμό των ζωνών περιορισμένης πρόσβασης γρήγορο και εύκολο.



ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
m ² /h					
4260/2980	1500	80/80	60 (57)	1360x750x1200	177

Τάση ρεύματος (V)	24
Πλάτος σάρωσης (mm)	710
Πίεση βούρτσας (kg)	32/50
Ταχύτητα περιστροφής βούρτσας (rpm)	230
Διάμετρος βούρτσας / δίσκου (mm)	355/355

ΤΑ ΑΞΕΣΟΥΑΡ ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

9099855000 Κιτ Λάστιχα squeegee PU 890 mm/35" .



SC5000 860D PKG

Κωδικός 56117805

- ✓ Σύστημα SmartFlow™ ρυθμίζει την πίεση του απορρυπαντικού και του νερού ανάλογα με την ταχύτητα
- ✓ Μέγιστη ασφάλεια χειριστή και παραγωγικότητα
- ✓ Πλήρης έλεγχος λειτουργίας μέσω του τιμονιού

SmartKey™
Σύστημα με
ξεχωριστά κλειδιά
για χειριστή και
επόπτη.



ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ	⚡	🔋	🔊	📏	📊
m ² /h	W	l	dbA	M x Π x Υ (mm)	kg
7310/5120	825	140/147	61 +/-3	1590x950x1460	640

Πλάτος σάρωσης (mm)	860
Μέγεθος βούρτσας (mm)	2x430
Μέγιστη ταχύτητα (km/h)	8,5





SW200 700

Κωδικός 50000493

- ✓ Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- ✓ Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- ✓ Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- ✓ Εύκολος χειρισμός



Διαθέτει
φίλτρο
σκόνης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ						
m ² /h	m ² /h	mm	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg
1920/960	2800/1400	480	700	38	870x790x375	19.5

Ταχύτητα (km/h)

4

- ✓ Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποτσίγαρα κ.α.
- ✓ Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- ✓ Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα.
- ✓ Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

VP11902 Φίλτρο
VP11211 Κεντρική βούρτσα
VP11406 Πλευρική βούρτσα

SW250 920

Κωδικός 50000494

- ✓ Ρυθμιζόμενη λαβή 3 θέσεων
- ✓ Κατάλληλο για χρήση σε εξωτερικούς χώρους
- ✓ Κάδος απορριμμάτων 38 λίτρων
- ✓ Εύκολος χειρισμός
- ✓ 2 Πλευρικές βούρτσες



Διαθέτει
φίλτρο
σκόνης

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 2 ΠΛΕΥΡΙΚΕΣ ΒΟΥΡΤΣΕΣ			
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ						
m ² /h	m ² /h	mm	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg
1920/960	3680/1840	480	920	38	870x790x375	20

Ταχύτητα (km/h)

4

- ✓ Συλλέγει και εξαφανίζει σκόνη, άμμο, καρφιά, αποτσίγαρα κ.α.
- ✓ Έως και 6 φορές πιο γρήγορο από μια κοινή σκούπα
- ✓ Το φίλτρο σκόνης προστατεύει την δημιουργία σκόνης κατά το σκούπισμα.
- ✓ Ρύθμιση κύριας και πλευρικής βούρτσας χωρίς εργαλεία

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

VP11902 Φίλτρο
VP11211 Κεντρική βούρτσα
VP11406 Πλευρική βούρτσα



SW750

Κωδικός 9084701010

- ✓ Αυτονομία λειτουργίας έως και 2 ώρες
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο και σύστημα δόνησης που προσφέρει βελτιωμένο καθαρισμό του φίλτρου
- ✓ Πολύ χαμηλά επίπεδα θορύβου
- ✓ Η κύρια και η πλαϊνή βούρτσα είναι ρυθμιζόμενες
- ✓ Μοτέρ υποβοήθησης της κίνησης για περισσότερη ευελιξία!



Ενσωματωμένος φορτιστής & μπαταρία gel

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ				
m ² /h	mm	l	M x Π x Υ (mm)	kg
2880/1730	720	60	990x800x1100	68

Ταχύτητα (km/h)	4
Επιφάνεια φίλτρου (m ²)	1

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 1463161000 Φίλτρο polyester
- 1463174000 Βούρτσα 200x500
- 146 3035 000 Πλευρική βούρτσα
- 1464483000 Μπαταρία
- 146 3051 000 Φορτιστής

SW900 84B

Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται

Κωδικός 9084110010

- ✓ Βελτιωμένος έλεγχος σκόνης
- ✓ Εργονομική λαβή, με ενσωματωμένο μοχλό κίνησης για τον έλεγχο της ταχύτητας
- ✓ Ευχολία χρήσης
- ✓ Μοτέρ υποβοήθησης της κίνησης για περισσότερη ευελιξία!



Ενσωματωμένος φορτιστής - δεν περιλαμβάνει μπαταρία

ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ				
m ² /h	mm	l	M x Π x Υ (mm)	kg
3715/2230	825	60	1390x870x1100	143 (B) / 88.5 (P)

Ταχύτητα (km/h)	4.5
Επιφάνεια φίλτρου (m ²)	1.9
Παραγωγικότητα με 2 πλευρικές βούρτσες (προαιρετικός εξοπλισμός) θεωρητική / πραγματική (m ² /h)	4725/2835

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 1464691000 Φίλτρο polyester
- 1465215000 Κεντρική βούρτσα
- 146 3035 000 Πλευρική βούρτσα
- 1466519000 Φορτιστής
- 9096951000 Μετρητής ώρας
- 1465474000 Ηλεκτρικό σύστημα καθαρισμού φίλτρου



SR 1000S

Οι μπαταρίες & ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται

Κωδικός 908 4201 010

- ✓ Κατάλληλο για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- ✓ Κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας χειριστή
- ✓ Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- ✓ Καθαρίζει επιφάνειες καλυμμένες με μοκέτα με την χρήση ενός προαιρετικού kit



ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ -2 ΤΜΧ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ				
m ² /h	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg
5500/3850	1000	50	1255x795x1155	299

Ταχύτητα (km/h)	5.5
Επιφάνεια φίλτρου (m ²)	3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 146 1888 000** Φίλτρο χάρτινο
- 146 0748 000** Κεντρική βούρτσα
- 146 0678 000** Πλευρική βούρτσα

SR1000S P

Κωδικός 908 4205 010

- ✓ Κατάλληλο για εσωτερικούς & εξωτερικούς χώρους
- ✓ Κορυφαία χαρακτηριστικά ασφάλειας χειριστή
- ✓ Άριστα αποτελέσματα καθαρισμού
- ✓ Καθαρίζει επιφάνειες καλυμμένες με μοκέτα με την χρήση ενός προαιρετικού kit
- ✓ Διαθέτει βενζινοκινητήρα Petrol, HONDA 2.2kW/2.9Hp



ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ -2 ΤΜΧ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ				
m ² /h	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg
5500/3850	1000	50	1255x795x1155	279

Ταχύτητα (km/h)	5.5
Επιφάνεια φίλτρου (m ²)	3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 146 1888 000** Φίλτρο χάρτινο
- 146 0748 000** Κεντρική βούρτσα
- 146 0678 000** Πλευρική βούρτσα



SW4000 B

Οι μπαταρίες & ο φορτιστής δεν περιλαμβάνονται

Κωδικός 9084400010

- ✓ Το υδραυλικό σύστημα εκκένωσης μεγάλου ύψους εξασφαλίζει ασφαλή και γρήγορη εκκένωση των απορριμμάτων, αυξάνοντας το επίπεδο παραγωγικότητας και της αξιοπιστίας του SW4000.
- ✓ Η λειτουργία «Σκούπισμα με ένα άγγιγμα» καθιστά το SW4000 ιδιαίτερα εύκολο στην χρήση.
- ✓ Φιλικό προς το περιβάλλον με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, ανακυκλώσιμα υλικά, έλεγχο αιρούμενης σκόνης και χαμηλή στάθμη θορύβου.
- ✓ Οι αναδιπλούμενες με ελατήριο πλευρικές βούρτσες, αναδιπλώνουν και επανέρχονται σε περίπτωση που έρθουν σε επαφή με εμπόδιο που σημαίνει ότι έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και δεν φθείρουν τυχόν προϊόν με το οποίο θα έρθουν σε επαφή.



ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ				
m ² /h	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg
6825/4780	975	75	1640x1035x1330	824

Ταχύτητα (km/h)	7
Επιφάνεια φίλτρου (m ²)	7

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 1463913000** Σκούπα 340X700 CHEVRON 6R PPL 0,8
- 1464957000** Σετ δαπέδου ματ
- 1464948000** BEACON KIT
- 1465318000** BROOM SIDE 280X450 MIX STEEL

SW4000 P

Κωδικός 9084401010

- ✓ Το προαιρετικό σύστημα DustGuard™ προσφέρει πλήρη έλεγχο της αιρούμενης σκόνης μειώνοντας τον χρόνο καθαρισμού.
- ✓ Διαθέτει βενζινοκινητήρα Petrol Honda 4.1 kW/5.5Hp
- ✓ Το υδραυλικό σύστημα εκκένωσης μεγάλου ύψους εξασφαλίζει ασφαλή και γρήγορη εκκένωση των απορριμμάτων αυξάνοντας το επίπεδο παραγωγικότητας και της αξιοπιστίας του SW4000.
- ✓ Όλα τα συστήματα ελέγχονται από το πεντάλ κίνησης διασφαλίζοντας τη μη λειτουργία τους όταν το σάρωθρο δεν είναι σε κίνηση και συνεπώς χαμηλή κατανάλωση ενέργεια και μεγάλη διάρκεια ζωής για τις Βούρτσες.
- ✓ Το διαμέρισμα του χειριστή είναι άνετο με ρυθμιζόμενο κάθισμα, ενώ ο κάδος απορριμμάτων μετά την λειτουργία εκκένωσης του, μπορεί να κλείσει και να ασφαλίσει, από το διαμέρισμα του χειριστή.



ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ	ΠΛΑΤΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ 1 ΠΛΕΥΡΙΚΗ ΒΟΥΡΤΣΑ			
ΑΠΟΔΟΣΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ/ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΗ				
m ² /h	mm	l	M x Π x Y (mm)	kg
6825/4780	975	75	1640x1035x1330	594

Ταχύτητα (km/h)	7
Επιφάνεια φίλτρου (m ²)	7

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 1463913000** Σκούπα 340X700 CHEVRON 6R PPL 0,8
- 1464957000** Σετ δαπέδου ματ
- 1464948000** BEACON KIT
- 1465318000** BROOM SIDE 280X450 MIX STEEL

FM400 L**Κωδικός 56380056**

- ✓ Ιδανική για συντήρηση γυαλισμένων πατωμάτων, τρίψιμο και υγρό καθαρισμό σε διαφορετικά είδη σκληρών πατωμάτων.
- ✓ Διαθέτει διακόπτη ασφάλειας, και διακόπτη

Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα



V	W	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
230	1100	59	572x445x1236	37

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	180
Πλάτος εργασίας (mm)	430
Καλώδιο ρεύματος (m)	15

FM400 D**Κωδικός 56380061**

- ✓ Χαμηλή στάθμη θορύβου και ισορροπία στην απόδοση
- ✓ Σύστημα click on / off: γρήγορη και ασφαλής αλλαγή βούρτσας / δίσκου εφαρμογής τσόχας
- ✓ Βελτιωμένα χαρακτηριστικά: άγκιστρο αποθήκευσης ηλεκτρ. καλωδίου, ασφάλεια συγκράτησης ηλεκτρ. καλωδίου, μεγάλες ρόδες, εύκολη αντικατάσταση του καλωδίου, εργονομική λαβή και πρόσθετα στοιχεία ασφάλειας



V	W	dbA	kg
230	1100/1500	61	40

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	185/370
Πλάτος εργασίας (mm)	430
Καλώδιο ρεύματος (m)	15

ES 500**Κωδικός 614700**

Για τον καθαρισμό και την καθημερινή συντήρηση σκληρών δαπέδων.

Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα



V	W	dbA	kg
230	1600	58	46

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	158
Πλάτος εργασίας (mm)	510
Καλώδιο ρεύματος (m)	12

510B**Κωδικός 910150**

- ✓ Στιβαρός και αξιόπιστος σχεδιασμός
- ✓ Κατάλληλη για τις πιο απαιτητικές εφαρμογές στον κλάδο των υπηρεσιών καθαρισμού

Δεν περιλαμβάνονται εξαρτήματα



V	W	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
230	2300	62	610x610x1210	57-82

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	156
Πλάτος εργασίας (mm)	510
Καλώδιο ρεύματος (m)	12

BU500**Κωδικός 56380063**

- ✓ Εξαιρετικής απόδοσης γυαλιστική μηχανή για μεσαίους – μεγάλους χώρους.



V	W	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
230	1100	<70	824x566x1261	41

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	1500
Πλάτος εργασίας (mm)	430
Καλώδιο ρεύματος (m)	15

UHS 5115**Κωδικός 614405**

- ✓ Υψηλή ταχύτητα με χαμηλό επίπεδο θορύβου. Για ένα τέλειο γυαλιστερό φινιρίσμα σε κάθε επιφάνεια δαπέδου.

Περιλαμβάνει δίσκο εφαρμογής τσόχας



V	W	dbA	kg
230	1600	58	44

Ταχύτητα περιστ. βούρτσας (rpm)	1480
Πλάτος εργασίας (mm)	510
Καλώδιο ρεύματος (m)	20



SO4500 EU-UK MTRX

Κωδικός 45000000MTRX

- ✓ Λειτουργία ατμού
- ✓ Αυτόματο κλείσιμο ασφαλείας
- ✓ Διακόπτης ελέγχου ατμού
- ✓ Λέβητας συνεχούς πλήρωσης



V	bar	l	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	4.5	5	150	420x320x460	12

Τάση (V) 230

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (l) 5

Χωρητικότητα Boiler (l) 1.8

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 450000067 Στρογγυλή βούρτσα 55 mm
- 450000063 curved nozzle
- 450000064 Βουρτσάκι λεπτομερειών
- 450000057 Σωλήνας επέκτασης
- 450000058 Βούρτσα πατώματος
- 450000060 large brush elbow
- 450000056 Σωλήνας ατμού 4 m
- 450000059 Τριγωνική βούρτσα
- 450000061 Λεπίδα για παράθυρα

SV8000 EU-UK MTRX

Κωδικός 45000002MTRX

- ✓ Λειτουργία ατμού
- ✓ Λειτουργία αναρρόφησης
- ✓ Λέβητας συνεχούς πλήρωσης
- ✓ Διακόπτης ελέγχου ατμού



V	bar	l	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	8	5	170	800x400x820	25

Τάση (V) 230

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού (l) 5

Χωρητικότητα Boiler (l) 3.3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 450000047 Ακροφύσιο ατμού / αναρρόφησης 150 mm
- 450000046 Ακροφύσιο ατμού / αναρρόφησης 150 mm
- 450000048 Λεπίδα ατμού / αναρρόφησης 150 mm
- 450000036 Εξάρτημα για τζάμια 250 mm
- 450000044 Εξάρτημα για χαλιά 400 mm
- 450000041 Ακροφύσιο 400 mm
- 450000031 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 450000045 Σωλήνας 4 m
- 450000051 Κοντή λόγχη ατμού
- 450000037 Εξάρτημα για αναρρόφηση σε υφασμάτινες επιφάνειες
- 450000050 μακριά λόγχη ατμού

SDV8000 EU-UK MTRX

Κωδικός 45000006MTRX

- ✓ Λειτουργία ατμού
- ✓ Λειτουργία αναρρόφησης
- ✓ Σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού
- ✓ Διακόπτης ελέγχου ατμού
- ✓ Λέβητας συνεχούς πλήρωσης



V	bar	l	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	8	5	170	700x450x970	40

Τάση (V) 230

Χωρητικότητα δεξαμενής νερού / απορρυπαντικού (l) 5 / 2.5 (εξωτερική)

Χωρητικότητα Boiler (l) 3.3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 450000047 Ακροφύσιο ατμού / αναρρόφησης 150 mm
- 450000048 Λεπίδα ατμού / αναρρόφησης 150 mm
- 450000036 Εξάρτημα για τζάμια 250 mm
- 450000044 Εξάρτημα για χαλιά 400 mm
- 450000041 Ακροφύσιο 400 mm
- 450000031 Τηλεσκοπικός σωλήνας
- 450000030 Σωλήνας 2.5 m
- 450000045 Σωλήνας 4 m
- 450000051 Κοντή λόγχη ατμού
- 450000037 Εξάρτημα για αναρρόφηση σε υφασμάτινες επιφάνειες
- 450000050 μακριά λόγχη ατμού
- 450000042 Εξάρτημα για δάπεδα



NILFISK AX14

Κωδικός 12405101

- ✓ Αποθήκευση του καλωδίου πάνω στο μηχάνημα
- ✓ Εξαρτήματα για καθαρισμό υφασμάτων επιφανειών
- ✓ Ενσωματωμένη εργονομική λαβή

Εξαρτήματα
χειρός &
δαπέδου περι-
λαμβάνονται



V	bar/PSI	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
230	5/73	1000	14	76	540x500x400	12.7

Απόδοση καθαρισμού(m ² /h)	159
Πλάτος καθαρισμού (mm)	220
Ροή αέρα (l/sec)	60
Υποπίεση (kPa)	20

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 20000020 Εργαλείο καθαρισμού χαλιών
- 20000021 Εργαλείο χειρός
- 20000012 Σωλήνας 2.5m

ES300 NILFISK

Κωδικός 56265503

- ✓ Συμπαγής σχεδιασμός για εύκολη αποθήκευση αλλά και συντήρηση
- ✓ Γρήγορη εναλλαγή μεταξύ των επιλογών καθαρισμού
- ✓ Μεγάλες ρόδες για καλύτερη ευελιξία

Εξάρτημα
χειρός -
περιλαμβάνεται



V	PSI	W	I	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
230	120	1824	34/26.5	68	711x489x813	53.5

Ταχύτητα περιστρ. βούρτσας (rpm)	1950
Πίεση βούρτσας (psi)	120
Πλάτος καθαρισμού (mm)	410

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 56265767 Εξάρτημα χειρός
- 56265044 Βούρτσα κυλινδρική

ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΔΑΠΕΔΩΝ



107411863

Βούρτσα Κυλινδρική
310 mm Χαλιών



107411861

Βούρτσα Κυλινδρική 310
mm Σκληρή Μαύρη



9100000002

Βούρτσα 370 mm MID GRIT
240 (Μέτρια-Σκληρή)



9100002067

Βούρτσα Κυλινδρική 340
mm Σκληρή Μαύρη



56265044

Βούρτσα Κυλινδρική
(Μέτρια – Μαλακή)



56265176

Βούρτσα Κυλινδρική
(Μέτρια – Σκληρή)



11298A

Βούρτσα 430 mm
(Μέτρια-Μαλακή)



11299A

Βούρτσα 430 mm
(Μέτρια-Σκληρή)



10104A

Δοχείο νερού
απορρυπαντικού 10 lt



9099672000

Δίσκος εφαρμογής
τσόχας 14" / 355 mm



L08837018

Δίσκος εφαρμογής τσόχας




11315A

Δίσκος εφαρμ. τσόχας 17"



107411860

Βούρτσα Κυλινδρική 310
mm Μέτρια Λευκή



9099999000

Βούρτσα 370 mm
PROLENE PPL (Μέτρια)



9100002066

Βούρτσα Κυλινδρική 340
mm Μέτρια Λευκή



L08837025

Βούρτσα 530 mm
PROLENE (Μέτρια)



L08812891

Βούρτσα 430 mm
PROLENE (Μέτρια)



9100002050

Δίσκος Εφαρμογής
Τσόχας 17" / 432 mm

ΣΑΡΩΘΡΑ & ΑΤΜΟΚΑΘΑΡΙΣΤΕΣ



VP11406

Βούρτσα πλευρική



VP11211

Βούρτσα κεντρική



1463174000

Βούρτσα κεντρική PPL



1463035000

Βούρτσα πλευρική PPL



1465215000

Βούρτσα κεντρική
D.265X600 PPL 0.8-0.5



146 0748 000

Βούρτσα κεντρική 265X600
CHEVR. 6R PPL 0.7



146 0678 000

Βούρτσα πλευρική
180X350 NYLON



19RM00860

Βουρτσάκι
λεπτομερειών Brass



19RM00855

Βουρτσάκι
λεπτομερειών Nylon



19RM00815

Εξάρτημα δαπέδων



F3 ΙΣΧΥΡΟ ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ

Αλκαλικό καθαριστικό για δάπεδα, τοίχους, πλακάκια, πάγκους εργασίας, κάθε επιφάνεια που πλένεται σε κουζίνες, catering, σφαγεία, κρεοπωλεία και χώρους τροφίμων. Ιδανικό για χρήση με αυτόματες μηχανές και πιεστικά. Χαμηλού αφρισμού.

Κωδικός F3.10 10 L



I1 ΙΣΧΥΡΟ ΑΛΚΑΛΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

Ιδανικό για να διαλύει λίπη, λάδια, γράσσει και δύσκολη βρωμιά από επαγγελματικούς χώρους & εργοστάσια. Ιδιαίτερα κατάλληλο για βιομηχανίες τροφίμων, για χρήση με αυτόματες μηχανές. Χαμηλού αφρισμού.

Κωδικός I1 25 L



C1 ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΜΟΚΕΤΕΣ-ΧΑΛΙΑ

Ιδανικό για χαλιά, μοκέτες και υφάσματα επίπλωσης. Χαμηλού αφρισμού, με υπέροχο άρωμα που διαρκεί, καθαρίζει και περιποιείται τις ίνες χωρίς να επηρεάζει τα χρώματα. Κατάλληλο για χρήση με όλες τις μηχανές extraction.

Κωδικός 011009AL01



F2 ΥΓΡΟ ΓΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΑΠΕΔΩΝ


Υγρό καθαριστικό ιδανικό για κεραμικά δάπεδα, γρανίτες και μάρμαρα. Δεν αφήνει θαμπάδες και έχει άρωμα που διαρκεί.

Κωδικός 011000ML01 10 L

*μεγαλύτερες ποσότητες κατόπιν παραγγελίας

ΤΣΟΧΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΤΕ ΤΑ ΔΑΠΕΔΑ ΣΑΣ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΤΕ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥΣ



ΛΕΥΚΟΣ

10001909
Λευκός 12" 5τμχ

10001915
Λευκός 13" 5τμχ

10001921
Λευκός 14" 5τμχ

10001927
Λευκός 15" 5τμχ

10001934
Λευκός 16" 5τμχ

10001936
Λευκός 17" 5τμχ

10001948
Λευκός 18" 5τμχ

10001952
Λευκός 19" 5τμχ

10001960
Λευκός 20" 5τμχ

10001966
Λευκός 21" 5τμχ



ΜΠΛΕ

10001905
Μπλε 12" 5τμχ

10001911
Μπλε 13" 5τμχ

10001917
Μπλε 14" 5τμχ

10001923
Μπλε 15" 5τμχ

10001930
Μπλε 16" 5τμχ

10001939
Μπλε 17" 5τμχ

10001944
Μπλε 18" 5τμχ

10001949
Μπλε 19" 5τμχ

10001956
Μπλε 20" 5τμχ

10001962
Μπλε 21" 5τμχ



ΚΑΦΕ

10001906
Καφέ 12" 5τμχ

10001912
Καφέ 13" 5τμχ

10001918
Καφέ 14" 5τμχ

10001924
Καφέ 15" 5τμχ

10001931
Καφέ 16" 5τμχ

10001971
Καφέ 17" 5τμχ

10001945
Καφέ 18" 5τμχ

10001950
Καφέ 19" 5τμχ

10001957
Καφέ 20" 5τμχ

10001963
Καφέ 21" 5τμχ



ΚΟΚΚΙΝΟΣ

10001908
Κόκκινος 12" 5τμχ

10001914
Κόκκινος 13" 5τμχ

10001920
Κόκκινος 14" 5τμχ

10001926
Κόκκινος 15" 5τμχ

10001933
Κόκκινος 16" 5τμχ

10001941
Κόκκινος 17" 5τμχ

10001947
Κόκκινος 18" 5τμχ

10001951
Κόκκινος 19" 5τμχ

10001959
Κόκκινος 20" 5τμχ

10001965
Κόκκινος 21" 5τμχ



ΠΡΑΣΙΝΟΣ

10001907
Πράσινος 12" 5τμχ

10001913
Πράσινος 13" 5τμχ

10001919
Πράσινος 14" 5τμχ

10001925
Πράσινος 15" 5τμχ

10001932
Πράσινος 16" 5τμχ

10001940
Πράσινος 17" 5τμχ

10001946
Πράσινος 18" 5τμχ

10001958
Πράσινος 20" 5τμχ

10001964
Πράσινος 21" 5τμχ



ΜΑΥΡΟΣ

10001904
Μαύρος 12" 5τμχ

10001910
Μαύρος 13" 5τμχ

10001916
Μαύρος 14" 5τμχ

10001922
Μαύρος 15" 5τμχ

10001929
Μαύρος 16" 5τμχ

10001938
Μαύρος 17" 5τμχ

10001943
Μαύρος 18" 5τμχ

10001973
Μαύρος 19" 5τμχ

10001955
Μαύρος 20" 5τμχ

10001961
Μαύρος 21" 5τμχ



Οι παραπάνω τιμές αφορούν τιμή συσκευασίας

S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ 5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	75040020069 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 16"	ΔΙΣΚΟΣ ΜΕΛΑΜΙΝΗΣ 5 Δίσκοι ανα κιβώτιο
XE006001905 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος 10"	75040020077 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 17"	DE272965604 Δίσκος Μελαμίνης 13"
XE006001913 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος 11"	75040020085 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 18"	DE272965612 Δίσκος Μελαμίνης 15"
XE006001921 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 12"	75040020093 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 19"	DE272965620 Δίσκος Μελαμίνης 16"
XE006001939 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 13"	75040020101 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 20"	DE272965638 Δίσκος Μελαμίνης 17"
XE006001947 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 14"	75040020119 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 21"	DE272997839 Δίσκος Μελαμίνης 20"
XE006001954 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 15"	S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ 5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	SCOTCH-BRITE CLEAN & SHINE PAD 5 Δίσκοι ανα κιβώτιο
XE006001962 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 16"	XE006002044 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 10"	XE006001079 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 11"
XE006001970 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 17"	XE006002051 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 11"	XE006001087 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 12"
XE006001988 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 18"	XE006002069 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 12"	XE006001095 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 13"
XE006001996 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 19"	XE006002077 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 13"	XE006001103 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 14"
XE006002002 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 20"	XE006002085 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 14"	XE006001111 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 15"
XE006002010 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΜΑΥΡΟΣ ξυσίματος δαπ 21"	XE006002093 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 15"	XE006001129 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 16"
S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ 5 Δίσκοι ανα κιβώτιο	XE006002101 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 16"	XE006001137 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 17"
75040020002 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 10"	XE006002119 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 17"	XE006001145 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 18"
75040020010 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 11"	XE006002127 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 18"	XE006001152 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 19"
75040020036 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 13"	XE006002135 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 19"	XE006001160 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 20"
75040020044 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 14"	XE006002143 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 20"	XE006001178 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 21"
75040020051 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ τριψίματος δαπ 15"	XE006002150 S/B ΔΙΣΚΟΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ καθαρισμού δαπ 21"	XE006001202 Scotch-Brite Clean & Shine Pad 24"





GM 80P LC 220-240V 50/60HZ EU

Κωδικός 107418492

- ✓ Προαιρετικά φίλτρα HEPA ή ULPA
- ✓ Αθόρυβη λειτουργία
- ✓ Καλώδιο 10 μέτρα
- ✓ 9 λίτρα χωρητικότητα δοχείου

Διαχρονικό μοντέλο!



					
lt/ sec	W	l	dBa	M x Π x Υ (mm)	kg
38	1200	12.25	66	390x300x410	8

Τάση λειτουργία (V)	220-240
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm²)	2100
Υποδοχή (mm)	38
Υποπίεση (kra)	27

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

11112401	Επέκταση σωλήνας D32
147 1385 500	Στρογγυλή βούρτσα Ø32 Nature Hair
140 8492 510	Combi Nozzle Roller PC D32

VHS120 ALL-IN-ONE

#General cleaning

Κωδικός 4012300068

- ✓ Συμπαγής και δυνατή, εξοπλισμένη με KIT γενικού καθαρισμού ιδανικό για τον καθαρισμό μεγάλων χώρων, τόσο στο δάπεδο όσο και σε δύσκολα σημεία



l/min.	mbar/KPa	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	37	74	560x570x1015	38

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- Z7 22365** Εύκαμπτος σωλήνας
- Z7 22030** Πέλμα τροχοφόρο με λάστιχο D40
- Z7 22045** Βούρτσα στρογγυλή D40
- Z7 21011** Ακροφύσιο ελαστικό επίπεδη λόγχη D40
- Z7 21027** Σύνδεσμος D40
- Z7 21004** Μειωτήρας D50/40
- Z7 22000** Μεταλλικός σφιγκτήρας για λάστιχο υψηλής θερμοκρασίας D40/60
- Z7 22121** Σωλήνας μεταλλικός D40



VHS120 HC ALL-IN-ONE

#Building & Construction

Κωδικός 4012300070

- ✓ Κορυφαία βιομηχανική ηλεκτρική σκούπα κατάλληλη για τη συλλογή επικινδυνών υλικών
- ✓ Φίλτρο HEPA14, κεντρικό φίλτρο M-Class, σύστημα Longorac® για την εύκολη και ασφαλή απόρριψη του συλλεγμένου υλικού.



l/min.	mbar/KPa	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	25 (Longorac®)	74	630x628x1300	53

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 4072200510** Εύκαμπτος σωλήνας
- 4072400262** Στρογγυλή βούρτσα 38MM-70MM
- 40000214** Ακροφύσιο ελαστικό
- Z7 21027** Επίπεδη λόγχη
- Z7 22000** Μειωτήρας D50/40

VHS120 ALL-IN-ONE

#Bakery

Κωδικός 4012300136

- ✓ Η καλύτερη λύση για φούρνους
- ✓ Είναι εξοπλισμένη με φίλτρο NOMEX® ιδανικό για υψηλές θερμοκρασίες και ένα ειδικό kit με αξεσουάρ κατάλληλα για αναρρόφηση θερμών υλικών




l/min.	mbar/KPa	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	37	74	560x557x1015	38

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	3
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- Z7 20327** Σύνδεσμος PTFE D40
- Z7 22272** Πέλμα D40 mm400 FE
- 4072400330** Σωλήνας για υψηλές θερμοκρασίες D40
- Z7 22000** Μειωτήρας D50/40
- 4082300068** Μεταλλικός σφιγκτήρας για λάστιχο υψηλής θερμοκρασίας D40/60
- Z7 22384** Μειωτήρας D40/40E



VHS120 ALL-IN-ONE

#Metal – Chips

Κωδικός 4012300135

- ✓ Ιδανική για αναρρόφηση ρινισμάτων μετάλλου όταν πρέπει να ανακτήσετε πάνω από 70% των μεταλλικών στοιχείων και λιγότερο από 30% λάδι
- ✓ Εξοπλισμένο με πλέγμα και βαλβίδα για διαχωρισμό στερεών και υγρών μέσα στο δοχείο



l/min.	mbar/KPa	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
5.200	210/21	2.000	37	74	560x570x1027	38

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm²)	16000
Υποδοχή (mm)	50
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	5
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	50

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- Z7 21033** Ημίκυρτος σύνδεσμος INOX D40
- Z7 22366** Εύκαμπτος σωλήνας
- 40000221** Ακροφύσιο ελαστικό
- Z7 21080** Ακροφύσιο καουτσούκ αντιστατικό 120 mm
- Z7 21012** ημίκυρτος σύνδεσμος D50 FE



S3B CB L100 CC GV

Κωδικός 4010500125

- ✓ 2 ή 3 κινητήρες παράκαμψης
- ✓ L ή M πιστοποιημένα φίλτρα για την ασφαλή συλλογή επικίνδυνης σκόνης
- ✓ Εύκολη μετακίνηση
- ✓ Σύστημα απελευθέρωσης δοχείου για εύκολο και γρήγορο άδειασμα
- ✓ Δοχείο με ροδάκια και λαβή
- ✓ Χειροκίνητος αναδευτήρας φίλτρου
- ✓ Διατίθεται απόλυτο φίλτρο Hepa



l/min.	mbar/KPa	W	I	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
8100	210/21	3000	100	75	795x600x1570	70

Τάση (V)	230
Κύρια περιοχή φίλτρου (cm²)	19500
Μέγιστη. κενό (kPa – mbar)	21 – 210

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- Z7 22366** Εύκαμπτος σωλήνας
Z7 21010 Σωλήνας D50 καουτσούκ
Z7 22001 Reducer icon D70/50

S3CB L100 LC FM

Κωδικός 4010300474

- ✓ 3 κινητήρες παράκαμψης
- ✓ L, M, H πιστοποιημένα φίλτρα για την ασφαλή συλλογή επικίνδυνης σκόνης
- ✓ Ηλεκτρικός πίνακας ελέγχου
- ✓ Έκδοση ηλεκτρικού ή χειροκίνητου αναδευτήρα φίλτρου
- ✓ Υψηλή απόδοση φιλτραρίσματος
- ✓ Έκδοση απόλυτου φίλτρου HEPA H14
- ✓ Χαμηλός θόρυβος



l/min.	mbar/KPa	W	I	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
8100	211/21.1	3000	100	71	800x600x1580	76

Τάση (V)	230
Κύρια περιοχή φίλτρου (cm²)	19500
Μέγιστη. κενό (kPa – mbar)	21.1 – 211

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- Z7 22366** Εύκαμπτος σωλήνας
Z7 21010 Σωλήνας D50 καουτσούκ
Z7 22001 Reducer icon D70/50



VHS120CB LC ACD PBS

Κωδικός 4012300188

- ✓ Μονοφασικοί κινητήρες παράκαμψης n°2
- ✓ Συμπαγείς διαστάσεις
- ✓ Δοχείο από ανοξείδωτο χάλυβα
- ✓ Υψηλή χωρητικότητα δοχείου
- ✓ Δοχείο εύκολο να αφαιρεθεί και να αδειάσει
- ✓ Πιστοποίηση ACD από εξωτερικό φορέα



l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5200	210/21	2000	37	74	570x560x1015	38

Τάση (V)	230
Κύρια περιοχή φίλτρου (cm²)	16000
Μέγιστη. κενό (kPa – mbar)	21– 210

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

Z7 21033	Ακροφύσιο
4072400440	Σωλήνας αντίστασης FDA D40 MT5 & μανίκια
Z7 22223	Reducer D50/40 INOX

CTS22CB LC L100 ACD PBS

Κωδικός 4030600523

- ✓ Κινητήρας χωρίς ανάγκη συντήρησης 2,2 kW
- ✓ Αντιστατικό φίλτρο κατηγορίας M
- ✓ Με πιστοποίηση αναρρόφησης έκλεκτης σκόνης
- ✓ Ανάκτηση υλικών σε πλαστική σακούλα για απόρριψη χωρίς σκόνη
- ✓ Κάδος 100lt με χειρολαβή & ρόδες



l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5300	300/30	2.200	50	62	1050x600x1250	105

Τάση (V)	400
Κλάση προστασίας IP	55
Κατηγορία μόνωσης	I
Μέγιστη. κενό (kPa – mbar)	318 – 5300

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

4072400472	Σωλήνας αντίστασης FDA D50 5M II2GD
4072400513	Κώνος σιλικόνης D50 TRANSP II2D
4072000386	Χειρολαβή D50 ATEX II2GD



T30SCB L100 FM

Κωδικός 4030600524

- ✓ Εκφόρτωση βαρύτητας με πλαστική σακούλα ή έκδοση Longorac
- ✓ Συμπαγές και εργονομικό
- ✓ Τριφασικός ανεμιστήρας πλευρικού καναλιού 3 kW για συνεχή χρήση
- ✓ Εκδόσεις φίλτρων κατηγορίας L ή M
- ✓ Αποσπώμενο δοχείο με ροδάκια και λαβή
- ✓ Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου



l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5830	310/31	3000	100	70	600x980x1530	103

Τάση (V)	400
Κατηγορία μόνωσης	I
Μέγιστη. κενό (kPa – mbar)	318 – 5300

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

Z7 22001	Συστολή χάλυβα 70/50 mm
Z7 22363	Εύκαμπτος σωλήνας D50 mm. PVC 5m με manίκια
Z7 22025	Λαβή αλουμινίου D50
Z7 21002	Τοποθέτηση διακλάδωσης D50
Z7 21026	Επίπεδη μεταλλική λόγχη D50
Z7 21010	Κολοβωμένος κώνος D50
Z7 22171	Τροχήλατο πέλας 300 mm

T30SCB L100 CC+ CHIP BASKET

Κωδικός 4030600522

- Vacuum ALL IN ONE Metal
- ✓ Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- ✓ Συμπαγές και εργονομικό
- ✓ Αποσπώμενο δοχείο με τροχούς και λαβή



l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
5830	310/31	3000	100	70	600x980x1250	100

Τάση (V)	400
Περιοχή φίλτρου	19500
Είσοδος (mm)	70

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

Z7 22001	Συστολή χάλυβα 70/50 mm
Z7 22366	Ευέλικτο πολυουρεθάνης. αγωγός D50 – 5m με manίκια
Z7 21002	Τοποθέτηση διακλάδωσης D50
Z7 21026	Επίπεδη μεταλλική λόγχη D50
Z7 21010	Κολοβωμένος κώνος D50



ATTIX 40-0M PC

Κωδικός 107400410

- ✓ Για εργασία σε περιβάλλον με ενδεχόμενη αναρρόφηση εκρηκτικής σκόνης
- ✓ Ημιαυτόματος καθαρισμός φίλτρου



≡	⚡	🔊	📏	📦
l/s.	W	dbA	kg	M x Π x Y (mm)
53.4	1400	60/63	13	450x440x735

Ισχύς (V)	230
Χωρητικότητα δεξαμενής (l)	37
Ηλεκτρικό καλώδιο (m)	7.5
Σύνδεση δικτύου (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 302000490** Εύκαμπτος σωλήνας αναρρόφησης, αγώγιμος AS
302000227 Γωνιακό nozzle, καουτσούκ
302003721 Φίλτρο αέρα ψύξης κινητήρα
302000490 Φίλτρο PET, που πλένεται, κατηγορίας M



ATTIX 995-0H/M SD XC

Κωδικός 302002904

- ✓ Βιομηχανικές προδιαγραφές, στιβαρή και ισχυρή κατασκευή
- ✓ Εγκεκριμένο για ATEX Ζώνη 22
- ✓ Δυνατότητα επιλογής φίλτρου H και M κατηγορίας
- ✓ Διαθέτει κινητήρες EC δίχως ψήκτρες (ηλεκτρονικά ελεγχόμενοι)
- ✓ Πλήρως αυτόματο σύστημα καθαρισμού φίλτρων XtremeClean για υψηλή απόδοση στην κατηγορία H και M



≡	⚡	🔊	📏	📦
l/s.	W	dbA	kg	M x Π x Y (mm)
53.3	1400	67	45	615x690x990

Σύστημα καθαρισμού φίλτρου	XtremeClean
Χωρητικότητα δεξαμενής (l)	50
Ηλεκτρικό καλώδιο (m)	10
Σύνδεση δικτύου (V~/Hz/A)	230/1/50-60/16

VHS 110 ATEX

Κωδικός 4012300054

- ✓ Μονοφασική σκούπα με κινητήρα δίχως ψήκτρες
- ✓ Εγκεκριμένη για ATEX ζώνη Z22
- ✓ Star antistatic I class φίλτρο
- ✓ Συμπαγές μέγεθος
- ✓ Εύκολο στη χρήση και συντήρηση
- ✓ Ανοξείδωτος κάδος 37 L, με χειρολαβή και ρόδες
- ✓ Δυνατότητα επιλογής φίλτρων HEPA & ULPA
- ✓ Βιομηχανικές προδιαγραφές, ισχυρή και στιβαρή κατασκευή



≡	⚡	🔊	📏	📦
l/s.	W	dbA	kg	M x Π x Y (mm)
60	1100	76	42	560x570x1240

Ισχύς (V)	230
Περιοχή φιλτραρίσματος (cm²)	10000
Είσοδος (mm)	50
Χωρητικότητα δεξαμενής (l)	37

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΩΝ



Z7 24145

Κιτ εξαρτημάτων Ø40
Γενικού καθαρισμού



Z7 24146

Κιτ εξαρτημάτων Ø50
Γενικού καθαρισμού



Z7 24150

Κιτ εξαρτημάτων Ø40
Βιομηχανικό



Z7 24151

Κιτ εξαρτημάτων Ø50
Βιομηχανικό



Z7 24155

Lancia 4 in 1
con ugello 0370



Z7 24156

Κιτ εξαρτημάτων Ø50
Μηχανουργείου



4072200668

Κιτ εξαρτημάτων Ø40
ATEX Δαπεδών



4072200669

Κιτ εξαρτημάτων Ø50
ATEX Δαπεδών

4072200670

Κιτ εξαρτημάτων Ø40
ATEX Μηχανουργείου

4072200671

Κιτ εξαρτημάτων Ø50
ATEX Μηχανουργείου

4072200666

Κιτ εξαρτημάτων Ø40 ATEX
Δαπεδών & Μηχανουργείου

4072200667

Κιτ εξαρτημάτων Ø50 ATEX
Δαπεδών & Μηχανουργείου

4072200616

Κιτ εξαρτημάτων Ø40 Φούρνου

4072200617

Κιτ εξαρτημάτων Ø50 Φούρνου

4072200612

Antistatic Pharma KIT FDA Ø40

4072200613

Antistatic Pharma KIT FDA Ø50



T30S L100

Κωδικός 4030600383

- ✓ Κινητήρας δίχως ανάγκη συντήρησης 3 KW
- ✓ Κάδος 100 L
- ✓ Διαθέτει φίλτρο κατηγορίας L με δυνατότητα αναβάθμισης με φίλτρα H & M
- ✓ Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου

Τριφασική

Συνεχής
λειτουργία
24/7



≡	⚙️	⚡	🔋	🔊	🏠	📦
l/min.	mbar/KPa	kW	I	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
5830	310/31	3	100	70	600x980x1530	103

Τάση (V)	400
Συχνότητα (HZ)	50

T40W L100

Κωδικός 4030500400

- ✓ Κινητήρας δίχως ανάγκη συντήρησης 4 KW
- ✓ Κάδος 100 L
- ✓ Διαθέτει φίλτρο κατηγορίας L με δυνατότητα αναβάθμισης με φίλτρα H & M
- ✓ Χειροκίνητος καθαρισμός φίλτρου
- ✓ Στιβαρή βιομηχανική κατασκευή υψηλών απαιτήσεων


Τριφασική

Συνεχής
λειτουργία
24/7



≡	⚙️	⚡	🔋	🔊	🏠	📦
l/min.	mbar/KPa	kW	I	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
8150	300/30	4	100	72	1130x600x1530	139

Τάση (V)	400
Συχνότητα (HZ)	50



VHB436B

Κωδικός 4022500001

- ✓ Η μπαταρία ιόντων λιθίου της Nilfisk επιτρέπει τον καθαρισμό κατά τη διάρκεια της ημέρας χωρίς να παρεμποδίζονται οι εργασίες
- ✓ Ο σχεδιασμός χωρίς καλώδιο εξαλείφει τον κίνδυνο και επιτρέπει την μετακίνηση χωρίς δυσκολίες σε πολυσύχναστους χώρους
- ✓ Το σύστημα Longorac® (προαιρετικό) επιτρέπει την απόρριψη υγρών ή στερεών απορριμμάτων χωρίς επαφή του χειριστή
- ✓ Η λειτουργία με μπαταρία επιτρέπει τον καθαρισμό σε περιοχές όπου δεν υπάρχει ρεύμα
- ✓ Ειδική θήκη για εξαρτήματα και βραχίονα ανύψωσης για τη διαχείριση της σκόνης από το δάπεδο έως την οροφή

Η μόνη με
μπαταρία
Λιθίου



l/min.	mbar/KPa	W	I	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
5830	310/31	2.400	50	71	1050x600x1250	135

Τάση (V)	110 - 240
Τάση μπαταρίας (V)	36
ΒΑΡΟΣ (KG)	135
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΔΟΥ (L)	50
ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ ΚΥΡΙΟΥ ΦΙΛΤΡΟΥ (CM²)	19500
ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ (HZ)	(Charge Mode) 50/60



A128XR

Κωδικός 4511700010

- ✓ Μονοφασικός πνευματικός μεταφορέας,
- ✓ Συμπαγές σύστημα "όλα σε ένα"
- ✓ Για αερομεταφορά 200-300 kg/h σε αποστάσεις 3 μ μήκους και 3 μ ύψους



						
l/sec	mbar/KPa	W	l	dB(A)	M x Π x Y (mm)	kg
45	215/21.5	1000	8	74	300x300x730	14

Τάση λειτουργία (V)	230
Επιφάνεια κυρίως φίλτρου (cm²)	7500
Υποδοχή (mm)	40
Υποπίεση (mbar)	215
Μήκος εύκαμπτου σωλήνα (m)	3
Διάμετρος εύκαμπτου σωλήνα (mm)	40



ΑΤΤΙΧ 33-01 IC

Κωδικός 107412101

- ✓ Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- ✓ Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L



l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4.500	250/25	1.400	30	60	565x385x520	14.5

Ισχύς p _{max} (W)	1.200
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού	InfiniClean™

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

107413540	Φίλτρο PTFE M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32X3500 CPL.
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2X505MM
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302002331	Εξάρτημα δαπέδου D36x300MM
29541	Ακροφύσιο D36X200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τεμ.

ΑΤΤΙΧ 44-2L IC

220-240V 50/60HZ EU

Κωδικός 107412106

- ✓ Σύστημα καθαρισμού φίλτρου InfiniClean
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PTFE
- ✓ Πιστοποίηση για σκόνη κλάσης L
- ✓ Περιλαμβάνει πρίζα σύνδεσης ηλεκτρικού εργαλείου



l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4.500	250/25	1.400	42	60	565x385x605	16

Ισχύς p _{max} (W)	1.200
Μήκος καλωδίου (M)	7.5
Είδος κυρίως φίλτρου	PEFT
Σύστημα καθαρισμού	InfiniClean™

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

107413540	Φίλτρο PTFE M-CLASS
107409976	Σωλήνας universal D32X3500 CPL.
107408074	Σωλήνας επέκτασης D36 2X505MM
107409977	Εργαλείο προσαρμογής εξαρτημάτων
302003666	Εξάρτημα δαπέδου D36x400MM
29541	Ακροφύσιο D36X200
107413553	Ελαστικό λουρί 2 τεμ.



ΑΤΤΙΧ 33-2H PC 220-240V 50/60HZ EU

Κωδικός 107412183

- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PTFE μακράς διάρκειας ζωής
- ✓ Πιστοποίηση για κλάσεις σκόνης M ή H για την συλλογή επικίνδυνη σκόνης



Συνδέεται
με ηλεκτρικά
εργαλεία

l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4.500	250/25	1.400	30	60	565x385x520	14.5

Μέγιστη ισχύς για ηλεκτρικά εργαλεία (W) 2.400

ΑΤΤΙΧ 44-2H IC 220-240V 50/60HZ

Κωδικός 107412186

- ✓ Σύστημα αυτόματου καθαρισμού φίλτρου InfiniClean™
- ✓ Πλενόμενο φίλτρο PTFE μακράς διάρκειας ζωής
- ✓ Πιστοποίηση για κλάσεις σκόνης M ή H για την συλλογή επικίνδυνη σκόνης



Πιστοποίηση
συλλογής επικίν-
δυνων σκονών,
κατηγορίας H &
αμιάντου

Συνδέεται
με ηλεκτρικά
εργαλεία

l/min.	mbar/KPa	W	l	dbA	M x Π x Y (mm)	kg
4.500	250/25	1.400	42	60	565x385x605	16

Μέγιστη ισχύς για ηλεκτρικά εργαλεία (W) 2.400
Σύστημα καθαρισμού **InfiniClean™**

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

107413555	Φίλτρο H-class/Hepa
107413540	Φίλτρο flat PTFE M-class
107413544	Εύκαμπτος σωλήνας
46691	Ανοξείδωτος κυρτός σωλήνας
107408074	Σωλήνας προέκτασης
302000535	Αντάπτορας εργαλείων D27

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

107413555	Φίλτρο H-class/Hepa
107413540	Φίλτρο flat PTFE M-class
107413544	Εύκαμπτος σωλήνας
46691	Ανοξείδωτος κυρτός σωλήνας
107408074	Σωλήνας προέκτασης
302000535	Αντάπτορας εργαλείων D27
302003666	Εξάρτημα δαπέδων
29541	Πλακέ ρύγχος



MC 2C-160/740 PET

Κωδικός 106404532

- ✓ Κινητήρας βενζίνης: KOHLER SH265
- ✓ Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων

βενζινοκίνητο



Bar	L/h	HP(kW)	°C	M x Π x Y (mm)	kg
160	740	6.5 (4.7)	60	533x521x935	30

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	3.400
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529 Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275 Λάστιχο 10m DN6
106403122 Σκανδάλη 2000 standard
106408252 Λόγχη 4-σε-1 INCL 0370
101119737 Μπεκ 0370 bronze

MC 3C-180/750 PET

Κωδικός 106404533

- ✓ Έμβολα με κεραμική επίστρωση
- ✓ Σύστημα ergo για εύκολη εναλλαγή των αξεσουάρ
- ✓ Κινητήρας βενζίνης: Kohler CH270

βενζινοκίνητο



Bar	L/h	HP(kW)	°C	M x Π x Y (mm)	kg
180	750	7 (5.2)	60	533x521x935	32

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3.8
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400
Αντλία (RPM)	3.400
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529 Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275 Λάστιχο 10m DN6
106403122 Σκανδάλη 2000 standard
106408253 Λόγχη 4-σε-1 INCL 0400
101119738 Μπεκ 0400 metal grey

MC 5C 230/940 PE

Κωδικός 106404536

- ✓ Στιβαρή, ανθεκτική αντλία swash plate με κεραμικά έμβολα
- ✓ Κινητήρας βενζίνης: Honda GX270
- ✓ Σύστημα ergo για εύκολη εναλλαγή των αξεσουάρ

βενζινοκίνητο



Bar	L/h	HP(kW)	°C	M x Π x Y (mm)	kg
240	940	9 (6.6)	60	546x615x1021	44.8

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	5.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	3400
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529 Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
106403122 Σκανδάλη 2000 standard
101119737 Μπεκ 0370 bronze
14182822 Λάστιχο 10m DN8
106402282 Λογχη FLEXOPOWER PLUS 960 BEND



MC 5C-280/1000 PE

Κωδικός 106404538

- ✓ Κεραμικά έμβολα
- ✓ Σύστημα ergo για εύκολη εναλλαγή των αξεσουάρ

βενζινοκίνητο



Bar	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
280	1000	13 (9.5)	60	668x572x1021	52

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.5
Αντλία (RPM)	3400
Κεραμικά έμβολα	3
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ., προστατευτικό τσακίσματος)
- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 101405770** Λάστιχο DN8 WIRE 10M
- 6101766** Λάστιχο υψηλής πίεσης DN10 10000 AGR-AGR
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 1064030111** Λόγχη TORNADO PLUS 1000
- 101119737** Μπεκ 0370 metal grey

MC 2C-120/520T

Κωδικός 128471352

- ✓ Μονοφασικό
- ✓ Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- ✓ Ορειχάλκινη κεφαλή
- ✓ Ρύθμιση ροής νερού



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	120/12	520	2.3	60	394x391x955	27

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.2
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0350
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/-/Hz/A)	230/1/50/10
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 126528620** Λάστιχο DN6 10m
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408251** Λόγχη 4-σε-1 INCL 0350

MC 2C-150/650

Κωδικός 128471358

- ✓ Μονοφασικό
- ✓ Σύστημα ERGO για εύκολη σύνδεση εξαρτημάτων
- ✓ Ορειχάλκινη κεφαλή
- ✓ Ρύθμιση ροής νερού



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	150/15	650	3.3	60	394x391x955	26.3

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	2
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Μήκος καλωδίου (m)	5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Τάση/Φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/-/Hz/A)	230/1/50/14.5
Δοχείο απορρυπαντικού (L)	2

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 106404529** Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
- 126528620** Λάστιχο DN6 10m
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106408251** Λόγχη 4-σε-1 INCL 0350
- 101119737** Μπεκ 0370 bronze



MC 3C-150/660

Κωδικός 107146376

- ✓ Μοτέρ 2800rpm
- ✓ Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	150/15	660	3.5	60	382x382x1017	36

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	3
Μέγεθος ακροφυσίου	.0370
Αντλία (RPM)	2.800
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	230/1/50/15

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη flexorpower plus 990mm
101119737	Μπεκ 0370 bronze



MC 3C-170/820

Κωδικός 107146382

- ✓ Μοτέρ 2800rpm
- ✓ Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι
- ✓ Εύκολη πρόσβαση σε μοτέρ & αντλία



Τριφασικό

V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	170/17	820	4.4	60	382x382x1017	36

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0435
Αντλία (RPM)	2.800
Έμβολα από ανοξείδωτο ατσάλι	3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	400/3/50/7.4

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη flexorpower plus 990mm
101119739	Μπεκ 0435 blue

MC 4M-160/620

Κωδικός 107146400

- ✓ Μοτέρ 1450rpm
- ✓ Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επικάλυψη
- ✓ Ειδική θήκη αποθήκευσης για το πιστόλι ψεκασμού
- ✓ Μεγάλοι ανθεκτικοί τροχοί 250mm-ευελιξία ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
230	160/16	620	3	60	382x382x1017	39

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	2.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	230/1/50/13.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408228	Λόγχη flexorpower plus 990
101119735	Μπεκ 0400 violet



MC 4M -180/740

Κωδικός 107146406

- ✓ Μοτέρ 1450rpm
- ✓ Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επικάλυψη
- ✓ Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση
- ✓ Εξωτερική όψη στάθμης λαδιού, δοχείο πλήρωσης λαδιού ψεκασμού

Τριφασικό



V	Bar	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	160	740	3	60	382x382x1017	41

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3
Αντλία (RPM)	1.450
Δύναμη καθαρισμού (kg/force)	2.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	400/3/50/7.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0340

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
101119496	Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
106404529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
101119737	Μπεκ 0370 BRONZE
106408228	Λόγχη flexorpower plus 990

MC 5M-200/1000

Κωδικός 107146727

- ✓ Αντλία NA5.2 με 3 κεραμικά έμβολα
- ✓ Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ασφάλι
- ✓ Μοτέρ 1450rpm τεχνολογίας SilentPower = χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Τριφασικό



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	200/20	1000	6.1	60	735x570x1020	71

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	400/3/50/11.4
Μέγεθος ακροφυσίου	.0500

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
301002275	Λάστιχο DN6 X 10M
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106408227	Λόγχη flexorpower plus 1120
101119741	μπεκ 0500 yellow

MC 6P-250/1100 FA

Κωδικός 107146751

- ✓ Αντλία NA6 με 4 κεραμικά έμβολα
- ✓ Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ασφάλινο πλαίσιο
- ✓ 2πλή βαλβίδα απορρυπαντικού και 2 δοχεία απορρυπαντικού
- ✓ Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)

Τριφασικό



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	250/25	1100	8.3	80	775x570x1020	89

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	6
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.4
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	400/3/50/15
Μέγεθος ακροφυσίου	.0475

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10 X 10M
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106404530	Λαβή ψεκασμού υψηλής ροής
106403010	Λόγχη Tornado Plus 1120
301150005	μπεκ 0475



MC 6P-180/1300 FA

Κωδικός 107146752

- ✓ Αντλία NA6 με 4 κεραμικά έμβολα
- ✓ Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός με 30 χιλιοστά ασάλινο πλαίσιο
- ✓ 2πλή βαλβίδα απορρυπαντικού και 2 δοχεία απορρυπαντικού
- ✓ Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)

Τριφασικό



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	180/18	1300	7.4	80	775x570x1020	86

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/14.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0700

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10 X 10M
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106404530	Λαβή ψεκασμού υψηλής ροής
106403010	Λόγχη Tornado Plus 1120

MC 7P-195/1280

Κωδικός 107146800

- ✓ Αντλία C3 με 4 κεραμικά έμβολα
- ✓ Σκληρός και ανθεκτικός σχεδιασμός
- ✓ 2πλό σύστημα απορρυπαντικού
- ✓ Σύστημα ελέγχου ενεργής ροής (FA)

Τριφασικό



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	195/19.5	1280	6.1	85	775x570x1020	89

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.7
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/14
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10 X 10M
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403010	Λόγχη Tornado Plus 1120
101119747	μπεκ 0680 grey

MC 8P-160/2500

Κωδικός 301002535

- ✓ Αργόστροφοι κινητήρες 1450 rpm
- ✓ Χαμηλό επίπεδο θορύβου
- ✓ Κεραμικά έμβολα
- ✓ Εύκολο και απλό στη χρήση

Τριφασικό



V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
400	160/16	2500	6.1	60	900x660x910	130

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	12.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/24.9
Μέγεθος ακροφυσίου	.1590

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
6577	Hose linear 20 R1
4810213	λάστιχο DN12 X 15M
106402190	Σκανδάλη
106403010	Λόγχη Tornado Plus 1120
301150004	Tornado + Nzle 1590 1/8-27NPT



MH 3C-180/780 PA 400/3/50 EU

Κωδικός 107146890

- ✓ Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode
- ✓ Κεφαλή αντλίας ορείχαλκου
- ✓ Καινοτόμος σχεδιασμός με 4 μεγάλους τροχούς
- ✓ Ευκολία στη μεταφορά
- ✓ Ενσωματωμένη λειτουργία διάγνωσης

Τριφασικό



V	Bar/MPa	L/h	kW	NEPO / ATMOΣ (°C)	M x Π x Y (mm)	kg
400	180/18	780	5.3	80/150	1010x700x1016	115

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	3
Έμβολα απο ανοξείδωτο ατσάλι	3
Αντλία (RPM)	2.800
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	3.8
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.2
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/9
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 61369** Μπεκ 20R 3/4
- 101406069** Λάστιχο υψηλής πίεσης DN6 X 10M QC 3/8IN
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106403036** Λόγχη Universal Plus 940mm
- 101119738** Μπεκ 0400 Metal grey

MH 4M-180/860 FAL 400/3/50 EU

Κωδικός 107146916

- ✓ Υψηλής απόδοσης κινητήρας 4ων πόλων
- ✓ Καυστήρας EcoPower με λειτουργία EcoMode
- ✓ 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- ✓ Σχεδιασμός για εύκολο service

Τριφασικό



V	Bar/MPa	L/h	kW	NEPO / ATMOΣ (°C)	M x Π x Y (mm)	kg
400	180/18	860	5.9	90/-	1010x700x1016	133

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	4.3
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/10
Μέγεθος ακροφυσίου	.0435

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 61369** Μπεκ 20R 3/4
- 101405770** Λάστιχο DN8 WIRE 10M
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106403036** Λόγχη Universal plus 940
- 101119739** Μπεκ 0435 μπλε

MH 4M-200/960 FA EU

Κωδικός 107146920

- ✓ Υψηλής απόδοσης κινητήρας 4ων πόλων
- ✓ Καυστήρας EcoPower με λειτουργία EcoMode
- ✓ 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- ✓ Σχεδιασμός για εύκολο service

Τριφασικό



V	Bar/MPa	L/h	kW	NEPO / ATMOΣ (°C)	M x Π x Y (mm)	kg
400	200/20	960	7.2	90/150	1010x700x1016	142

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.1
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	3.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/12
Μέγεθος ακροφυσίου	.0475

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
- 61369** Μπεκ 20R 3/4
- 101405770** Λάστιχο DN8 WIRE 10M
- 106403122** Σκανδάλη 2000 standard
- 106403036** Λόγχη tornado Plus 1000
- 301150005** Μπεκ 0475
- 107144272** FILTER CPL. MH 5000MM² 50μ ACCESSORY



MH 5M-210/1100 FA EU

Κωδικός 107146955

- ✓ Αντλία NA5.2 με 3 πλήρως κεραμικά έμβολα
- ✓ Υψηλής απόδοσης 4-πολικό μοτέρ με 1450rpm

Τριφασικό



⚡	🕒	💧	⚡	🌡️	📏	📦
V	Bar/MPa	L/h	kW	NEPO / ΑΤΜΟΣ (°C)	M x Π x Y (mm)	kg
400	210/21	1100	7.9	90/150	1188x700x1020	174

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.1
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	4.7
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/13.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0550

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
301001101	Λάστιχο DN8 X 20M
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403010	Λόγχη Tornado Plus 1120
101119743	Μπεκ 0550
07144272	FILTER CPL. MH 5000MM²
	50μ ACCESSORY

MH 6P-200/1300 FA EU

Κωδικός 107146961

- ✓ Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode και απόδοση > 92%.
- ✓ Αντλία NA6 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα

Τριφασικό



⚡	🕒	💧	⚡	🌡️	📏	📦
V	Bar/MPa	L/h	kW	NEPO / ΑΤΜΟΣ (°C)	M x Π x Y (mm)	kg
400	200/20	1300	9.1	90/150	1188x700x1045	198

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	6
Έμβολα πλήρως κεραμικά	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.9
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	5.3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~ /Hz/A)	400/3/50/15.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10 X 10M
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403036	Λόγχη tornado Plus 1120
101119747	Μπεκ 0680
107144272	FILTER CPL. MH 5000MM²
	50μ ACCESSORY



MH 7P-180/1260 FA EU

Κωδικός 107146980

- ✓ Λέβητας EcoPower™ με λειτουργία EcoMode και απόδοση > 92%
- ✓ Αντλία C3 με 4 πλήρως κεραμικά έμβολα

Τριφασικό



V	Bar/MPa	L/h	kW	NEPO / ΑΤΜΟΣ (°C)	M x Π x Y (mm)	kg
400	180/18	1260	7.6	90/150	1188x700x1045	195

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	7
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	6.3
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	5.3
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	400/3/50/13.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
61369	Μπεκ 20R 3/4
6101766	Λάστιχο DN10 X 10M
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106403010	Λόγχη tornado Plus 1120
101119747	Μπεκ 0680 grey

MH 8P-180/2000 FA EU

Κωδικός 107146970

- ✓ Λέβητας EcoPower™ και απόδοση > 92%
- ✓ Κινητήρες 1450 rpm
- ✓ Ευκολία στη χρήση

Τριφασικό



V	Bar/MPa	L/h	kW	NEPO / ΑΤΜΟΣ (°C)	M x Π x Y (mm)	kg
400	180/18	2000	14.7	70/150	1188x700x1045	219

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	8
Έμβολα πλήρως κεραμικά	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	10.6
Κατανάλωση καυσίμου ΔΤ 45°C (kg/h)	8.8
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	400/3/50/25
Μέγεθος ακροφυσίου	.1200

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
101406186	Λάστιχο DN12 X 10M
106404530	Λαβή ψεκασμού υψηλής ροής
106403010	Λόγχη tornado Plus 1120
101119758	Μπεκ 1200 caramelle
107144272	FILTER CPL. MH 5000MM² 50μ ACCESSORY

SC UNO 4M-160/720 PS EU

Κωδικός 107340501

- ✓ Τροφοδοτείται από ένα μοτέρ 1450rpm υψηλής ποιότητας
- ✓ Ορειχάλκινη κεφαλή αντλίας με τρία έμβολα με κεραμική επίστρωση
- ✓ Σύστημα unloader ενεργοποιούμενο από πίεση

Τριφασικό



V	Bar/MPa	L/h	kW	NEPO / ΑΤΜΟΣ (°C)	M x Π x Y (mm)	kg
400	160/16	720	3.5	60	1188x700x1045	34

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	4
Έμβολα με κεραμική επίστρωση	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	3.4
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~Hz/A)	400/3/50/6.5
Μέγεθος ακροφυσίου	.0400

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

101119496	Κιτ (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
1064004529	Αρσενικός σύνδεσμος Gardena 3/4
301002275	Λάστιχο 10m DN6
106403122	Σκανδάλη 2000 standard
106402282	Λόγχη flexorpower Plus 960
101119738	Μπεκ 0400 metal grey



SC UNO 5M-200/1050 L EU

Κωδικός 107340510

- ✓ Μοτέρ 1450 rpm (50 Hz)
- ✓ Αντλία NA5.2 με 3 κεραμικά έμβολα & κεφαλή από ορείχαλκο
- ✓ Σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης
- ✓ Ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού
- ✓ Μετρητή ωρών και προειδοποιητική λυχνία Service
- ✓ Σύστημα έλεγχου



Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
200/20	1050	6.1	60	355x860x560	74

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	5
Έμβολα πλήρως κεραμικά	3
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.5
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/13
Μέγεθος ακροφυσίου	.0500

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
1602945 Θηλυκός σύνδεσμος 3/4 με τσιμούχα
101405770 Λάστιχο DN8 10m W.ergo female coupl.
106403122 Σκανδάλη 2000 standard
106403010 Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ
101119741 μπεκ 0500 yellow

SC UNO 6P-170/1610 EU

Κωδικός 107340521

- ✓ Αντλίες NA6 & C3 αντίστοιχα με κεφαλές από ορείχαλκο μοτερ 1450 rpm & 4 κεραμικά έμβολα
- ✓ 85°C θερμοκρασία εισόδου (direct feed)
- ✓ Σύστημα ψεκασμού απορρυπαντικού χαμηλής πίεσης
- ✓ Ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού
- ✓ Μετρητή ωρών και προειδοποιητική λυχνία Service
- ✓ Σύστημα έλεγχου



Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Y (mm)	kg
170/17	1600	8.8	80	355x860x560	84

Προτεινόμενες ώρες χρήσης/ημέρα	6
Έμβολα πλήρως κεραμικά	4
Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	7.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/16
Μέγεθος ακροφυσίου	.0900

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

- 101119496** Kit (αρσ., θηλ, προστατευτικό τσακίσματος)
1602945 Θηλυκός σύνδεσμος 3/4 με τσιμούχα
6101766 Λάστιχο DN10 10m
106403122 Σκανδάλη 2000 standard
106403010 Διπλή λόγχη με διαχωριστή υψηλής και χαμηλής πίεσης, χωρίς μπεκ
101119752 μπεκ 0900 brown



SC DUO 7P-180/2400 EU

Κωδικός 107340620

- ✓ Αντλίες NA6 & C3 αντίστοιχα με κεφαλές από ορείχαλκο
- ✓ Μοτέρ 1450 rpm, 4 κεραμικά έμβολα και διπλά ρουλεμάν
- ✓ Πίεση λειτουργίας έως 180 bar
- ✓ Ροή του νερού έως 2x1500 l/h
- ✓ 70° – 85°C θερμοκρασία εισόδου για μέγιστη αποτελεσματικότητα καθαρισμού
- ✓ Ασφάλεια λειτουργίας χαμηλής στάθμης λαδιού
- ✓ Μετρητής ωρών και προειδοποιητική λυχνία Service
- ✓ Χρήση από 1 ή 2 χειριστές ταυτόχρονα



Υποστηρίζει
2 χρήστες
ταυτόχρονα



						
V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Υ (mm)	kg
400	180/18	2400	16.4	85	355x860x1000	160

Αντλία (RPM)	1450
Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	12.1
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/31
Μέγεθος ακροφυσίου	.0640

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΒΑΣΙΚΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ:

1603101
1602945

Αρσενικός σύνδεσμος ανοξείδωτος 3/8
θηλυκός σύνδεσμος 3/4 με τσιμούχα

SH SOLAR 7P-170/1200 E54

Κωδικός 107370276

Προσφέρει χαμηλά κόστη θέρμανσης και λειτουργίας σε συνδυασμό με την ευκολία χρήσης και συντήρησης. Το ενσωματωμένο PLC επιτρέπει την παραμετροποίηση σύμφωνα με τις απαιτήσεις του πελάτη μέσα από μία σειρά εργοστασιακών επιλογών. Μεγάλη δεξαμενή θέρμανσης νερού 119 λίτρων. Με ηλεκτρικές αντιστάσεις.

SH SOLAR 8P-180/2000D

Κωδικός 107370080



- ✓ Παραμετροποίηση: προσαρμογή στις ανάγκες του πελάτη.
- ✓ Αυτόματη διάγνωση και διαπίστωση σφαλμάτων
- ✓ Ανοξείδωτη σχεδίαση για μακρά διάρκεια ζωής και υγιεινή.
- ✓ Μειωμένο κόστος λειτουργίας
- ✓ Εκδόσεις με δυο αποδοτικά συστήματα θέρμανσης φυσικού αερίου

SC DELTA 6P-160/9000-6 EU

Κωδικός 107342005

Το μηχάνημα λειτουργεί χωρίς διακοπή. Οι αντλίες του μπορούν να συντηρηθούν ανεξάρτητα, καθώς έχουν τη δυνατότητα να δουλεύουν εκ περιτροπής. Διαθέσιμη σειρά πιέσεων από 100 έως 160 bar.

Μπορεί να λειτουργήσει με έως και 12 παράλληλους χειριστές!



- ✓ 3,4 ή 6 αντλίες για έως και 12 χρήστες ταυτόχρονα
- ✓ Οι χρωματικές λогγες επιτρέπουν τη μικτή χρήση χαμηλής, μέσης και υψηλής πίεσης, εφαρμογής απορρυπαντικού
- ✓ Νερό εισόδου έως 85°C στη δεξαμενή θραύσης και 70°C μέσω αντλιών (80° προαιρετικά)
- ✓ Σχεδιασμός από ανοξείδωτο χάλυβα με υψηλό επίπεδο προσβασιμότητας και δυνατότητας συντήρησης

SH SOLAR 7P-170/1200 E54

Κωδικός 107370278

V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Υ (mm)	kg
400	170/17	1200	7.5 + 54	85	670x900x1077	156

Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	5.8
Θερμοκρασία νερού, Delta T σε πλήρη ροή (°C)	42
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/91
Μέγεθος ακροφυσίου	.0680

SH SOLAR 8P-180/2000D

Κωδικός 107370080

(Με καυστήρα πετρελαίου)

V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Υ (mm)	kg
400	180/18	2000	12	30	700x900x1077	232

Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	10.3
Κατανάλωση καυσίμου ΔT 45°C (kg/h)	8.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/18
Μέγεθος ακροφυσίου	.1100

SC DELTA 6P-160/9000-6 EU

Κωδικός 107342005

V	Bar/MPa	L/h	kW	°C	M x Π x Υ (mm)	kg
400	160/16	9000	55	70	970x820x1800	526

Δύναμη καθ/σμού (kg/force)	43.9
Τάση/φάση/συχνότητα/ρεύμα (V/~/Hz/A)	400/3/50/96
Μέγεθος ακροφυσίου	min .0350
Αριθμός Αντλιών	6





NOMMO TAP WATER STATION NF

Κωδικός 110005533



- ✓ Ο κεντρικός διακόπτης επιλογής επιτρέπει τη διαισθητική λειτουργία του σταθμού και την εύκολη αλλαγή μεταξύ τριών λειτουργιών καθαρισμού (καθαρισμός – ξέβγαλμα – απολύμανση) και έχει επίσης ενσωματωμένη σφαιρική βαλβίδα.
- ✓ Εύκολη και γρήγορη διαδικασία καθαρισμού
- ✓ Μειωμένος χρόνος καθαρισμού και κόστος εργασίας

ACCESSORY KIT NOMMO FOAM

Κωδικός 110005013



Είσοδος τύπου σύνδεσης	ISO 228/1-G 1/2"
Έξοδος τύπου σύνδεσης	3/4" GHT (ASME B1.20.7 3/4"-11,5 NH)

Κατανάλωση νερού – αφρισμός	5,1 l/min@3 bar
Κατανάλωση νερού – ψεκασμός	5,1 l/min@3bar
Ελάχ. πίεση εισόδου	2 bar@5,1 l/min
Μέγιστη. πίεση εισόδου	6 bar
Nozzles (recommended)	

GRIFF 230V/50HZ NF

Κωδικός 110003454



Εύκολη και
γρήγορη
διαδικασία
καθαρισμού

- ✓ Μειωμένος χρόνος καθαρισμού και κόστος εργασίας
- ✓ Εργονομική και φιλική προς το χρήστη, λειτουργία
- ✓ Εύκολη, γρήγορη εγκατάσταση και συντήρηση

Είσοδος τύπου σύνδεσης ISO 228/1-G 3/4"

Προτεινόμενη διάσταση σωλήνα εξόδου 3/4"

Πίεση αντλίας 4 bar

Λειτουργική πίεση 6-10 bar

Λειτουργικό εύρος ροής 4-15 l/min

Μέγιστη θερμοκρασία νερού 70°C

TROLLEY GRIFF, COMPLETE

Κωδικός 110003741



Ανώτερη
αφαίρεση
ρύπων

- ✓ Ορατή απόδειξη καθαρισμού
- ✓ Συνεπή αποτελέσματα καθαρισμού
- ✓ Ασφαλής, εύκολη και γρήγορη λειτουργία
- ✓ 23% εξοικονόμηση κόστους εργασίας
- ✓ 50% εξοικονόμηση κόστους νερού

ACCESSORY KIT FOR XP FOAMER/ GRIFF COMPL.

Κωδικός 110003833



DRAIN FOAMING ATTACHMENT, DOUBLE

Κωδικός 110006479



DRAIN FOAMING ATTACHMENT

Κωδικός 110006252



ERGO ΠΙΣΤΟΛΙΑ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ

Τα πιστόλια σκανδάλης Ergo 2000 VP, Ergo 2000 STD/Standard and Ergo 3000 θεωρούνται οι πιο εργονομικές και φιλικές προς το χρήστη λύσεις στην αγορά



106403122

ERGO 2000 STANDARD
W. HOSE SWIVEL

106403123

ERGO 2000 VARIO PRESS
W. HOSE SWIVEL

106402190

SPRAY HANDLE W.
SWIVEL LOCK

106402191

ERGO 3000
GUN W.SWIVEL
LOCK+VARIO PRESS

ΛΟΓΧΕΣ

Ευρεία γκάμα από διαφορετικές λόγχες ανάλογα με τις απαιτήσεις κάθε ιδιαίτερης εργασίας καθαρισμού: 4-in-1 Όλα όσα χρειάζεστε για τις περισσότερες εργασίες καθαρισμού σε μια μόνο λόγχη. Αντί να ταλαιπωρείστε αλλάζοντας λόγχες, έχετε τώρα 4 διαφορετικά ακροφύσια στη διάθεσή σας. Με μια μόνο κίνηση μπορείτε να επιλέξετε το ακροφύσιο που απαιτείται για την εργασία σας.



106408250

4-IN-1 Lance INCL 0340

106408251

4-IN-1 Lance INCL 0350

106408252

4-IN-1 Lance INCL 0370

106408253

4-IN-1 Lance INCL 0400

106408254

4-IN-1 Lance INCL 0435

106408255

4-IN-1 Lance INCL 0450

ΛΟΓΧΗ UNIVERSAL PLUS (ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Υ.Π.)



106403036

Universal Plus 940
bend w/o nozz

106403035

Universal Plus 1080
bend w/o nozz

106403033

Universal Plus 1080
w/o nozz straight

106403034

Universal Plus 1230
bend w/o nozz

106403031

Universal Plus 1560
w/o nozzle straight

106403030

Universal Plus 2060
w/o nozzle straight

ΛΟΓΧΗ FLEXORPOWER PLUS ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟΦΥΣΙΟ Υ.Π. ΜΟΝΗ ΛΟΓΧΗ ΜΕ ΔΙΑ- ΧΩΡΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



106402281

Flexorpower Plus 990
bend w/o noz.

106402282

Flexorpower Plus 960
bend w/o nozzle

ΛΟΓΧΗ TORNADO PLUS (ΧΩΡΙΣ ΑΚΡΟ- ΦΥΣΙΟ Υ.Π.) ΔΙΠΛΗ ΛΟΓΧΗ ΜΕ ΔΙΑΧΩ- ΡΙΣΤΗ ΥΨΗΛΗΣ & ΧΑΜΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ



106403012

Tornado Plus 2080
bend w/o nozzle

106403010

Tornado Plus 1120
bend w/o nozzle

106403011

Tornado Plus 1000
bend w/o nozzle

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ & ΔΑΠΕΔΩΝ

Λόγχη TurboHammer Κυκλική δέσμη με αυξανόμενη απόδοση max θερμ 60°C (με ακροφύσιο)



106403077

Turbohammer Plus 950
straight w12 0350

106402290

Turbohammer Plus 1125
straight w11 0450

106402291

Turbohammer Plus 1125
straight w11 0500

106402292

Turbohammer Plus 1125
straight w11 0550

106402294

Turbohammer Plus 1125
straight w11 0700

106403078

Turbohammer Plus 1130
str./noz. w11 1000

106403001

Turbohammer Plus 1130
straight w12 0350

106403002

Turbohammer Plus 1115
straight w12 0400

106403003

Turbohammer Plus 1130
straight w12 0500

HYDROSCRUB



106403157

HydroScrub P400

106403159

HydroScrub P500M Ø500
W/WHEELS W/O NOZZL

ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΠΟΦΡΑΞΕΩΝ

Μόνη δυνατή λύση για την εύκολη απεμπλοκή υδρορροών και σωληνώσεων.



46921

Pipe cleaning nozzle DN4

46918

Pipe cleaning rotaty
nozzle DN4

301002490

Pipe cleaning hose
DN4x10m

301002491

Pipe cleaning hose
DN4x20m

301002492

Pipe cleaning hose
DN4x30m

6401266

Drain cleaner 05 20m hose

6401268

Drain cleaner 06 20m hose

2800084

DRAIN NOZZLE 05.3/8

2800894

DRAIN NOZZLE

ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΑΜΜΟΒΟΛΗΣ:

Μηχανήματα και επιφάνειες φθείρονται και πολλές φορές απαιτούν ανανέωση. Γκράφιτι, σκουριά ή ακόμα και παλιά στρώματα μπογιές απαιτούν την απομάκρυνσή τους. Τα πλυστικά μηχανήματα της Nilfisk σε συνδυασμό με τον πρόσθετο εξοπλισμό αμμοβολής εξασφαλίζουν τη γρήγορη ανανέωση όλων των φθαρμένων επιφανειών.



301112493

Πλήρης-Απλή μονάδα
αμμοβολής

1118124

Ανταλλακτικά
ακροφύσια 5 τεμ.

6401364

Λόγχη αμμοβολής με
λαστιχένιο ακροφύσιο 05

6401365

Λόγχη αμμοβολής με
λαστιχένιο ακροφύσιο 06

6402317

Ανταλλακτικά
ακροφύσια 10 τεμ.

6400375

Αναρροφητήρας άμμου
και λάστιχο 10 M

8379

Υλικό αμμοβολής 25 Kgr

**ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ
0-6%. ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΟ ΜΟΤΙΒΟ
ΨΕΚΑΣΜΟΥ – ΟΡΙΖΟΝΤΙΟ Η ΚΑΘΕΤΟ.**



106408234

Λόγχη αφρισμού & 1lt
δοχείο 037 . (Min/Max
Water Flow 360-540 lt/h)

106408235

Λόγχη αφρισμού & 1lt
δοχείο 055 . (Min/Max
Water Flow 540-960 lt/h)



106408236

Λόγχη αφρισμού χωρίς
δοχείο 095 . (Min/Max
Water Flow 960-1440 lt/h)

107141635

Δοχείο απορρυ-
παντικού 2,5 lt



6404368

Λόγχη αφρισμού Πλήρης
L600 MM (Min/Max Water
Flow 600-1500 lt/h)

6404369

Λόγχη αφρισμού Πλήρης
L1200 MM (Min/Max Water
Flow 600-1500 lt/h)

**ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟ
ΜΕ ΨΕΚΑΣΤΗΡΑΣ ΑΦΡΟΥ**

Ψεκαστήρες αφρού

6401246

02 Injector COMPLETE
Machines < 850 L/h

6401244

Foam Injector STR
Machines > 850 L/h



6401245

Foam Injector AGGRESSIVE
LQDS Machines > 850 L/h

106402248

Foam Injector STR
P8 > 1150 l/h

ΨΕΚΑΣΤΗΡΕΣ ΑΦΡΟΥ ΜΕ BYPASS



6401242

Foam Injector W BYPASS
Machines > 850 L/h

6401243

Foam Injector W BYPASS
S. S Machines > 850 L/h

ΦΙΛΤΡΟ ΝΕΡΟΥ



107145802

Φίλτρο νερού πλήρες

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ & ΑΝΤΑΠΤΟΡΕΣ

106402075

Θηλυκό 3/8"

1600493

Αρσενικό 3/8"

1603101

Αρσενικό ανοξείδωτο

101119496

Κιτ (αρσ., θηλ.,
προστατευτικό τσακίσματος)

101119499

Κιτ (αρσ., θηλ.)



4809131

Διανομέας δυο χρηστών

**ΑΠΟΣΚΛΗΡΥΝΤΙΚΟ ΓΙΑ
ΠΙΕΣΤΙΚΑ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ**



105301631

ANTI STONE 6 x 1 lt

105301632

ANTI STONE 10 lt

105301633

ANTI STONE 25 lt

**ΛΑΣΤΙΧΑ ΥΨΗΛΗΣ ΠΙΕΣΗΣ
DN6**



301002275

10 M Wire Hose DN6

101406176

HP-HOSE DN6X15M MC
3-4 (Για μοντέλα με ανέμη)

DN8

1405569

1 WIRE HOSE
COMPL. 10M 5/16

101405770

Hose DN8 10 M 2W W.
ERGO FEMALE COUPL



301001100

2 Wire Hose DN8 15 M W.
ERGO FEMALE COUPL

301001101

2 Wire Hose DN8 20 M
W. ERGO FEMALE CO

1405666

HOSE 1W 20 MTR

DN10

6101766

Hose DN10 10 M 2W
3/8X3/8 INCH

1402064

Hose DN10 15 M
2W 3/8X3/8

1402072

M 20 Wire Hose 3/8 DN10

1402080

25 M 2 Wire Hose 3/8 DN10

1402098

30 M 2 Wire Hose 3/8 DN10

1402759

50 M 2 Wire Hose 3/8 DN10

DN12

4810219

10 M 2 Wire Hose 1/2 DN12

4810213

15 M 2 Wire Hose 1/2 DN12

4810214

20 M 2 Wire Hose 1/2 DN12

**ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ
ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΙΚΕΣ ΣΚΟΥΠΕΣ**

107402706

Εξάρτημα δαπέδων
Ø36 W/D

302002331

Εξάρτημα δαπέδων
Ø36X300 MM

302003666

Βιομηχανικό εξάρτημα
δαπέδου, Ø36X400 mm

107419593

Φιλτράσχοι fleece (5
τεμ) ATTIX 33/44

107419592

Φιλτράσχοι fleece
(5 τεμ) ATTIX 40/50

60430

Σετ καθαρισμού
καυστήρων Ø36

14341

Σετ καθαρισμού φούρνων



